

Rf. MKT-SWITCH CSS326-24G-2S+RM

Switch Mikrotik CSS326-24G-2S+RM 26 Puertos/ RJ45 10/100/1000/ SFP/ PoE IN



CSS326-24G-2S+RM

Conmutador Gigabit Ethernet de 24 puertos con alimentación SwOS y dos puertos SFP+ en una caja para montaje en rack de 1U

Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM es un conmutador Gigabit Ethernet de 24 puertos alimentado por SwOS con dos puertos SFP+ en una carcasa de montaje en rack de 1U que proporciona conectividad a velocidad de cable con varias funciones de conmutación nuevas.

Le brinda toda la funcionalidad básica para un conmutador administrado, y más: permite administrar el reenvío de puerto a puerto, aplicar el filtro MAC, configurar VLAN, duplicar el tráfico, aplicar limitación de ancho de banda e incluso ajustar algunos campos de encabezado MAC e IP. La caja SFP admite módulos SFP de 1,25 Gb y SFP+ de 10 Gb.

Especificaciones

Código de producto CSS326-24G-2S+RM Dimensiones 443x144x44mm Sistema operativo SWOS Tamaño de almacenamiento 2 MB Tipo de almacenamiento Flash MTBF Aproximadamente 200'000 horas a 25°C Temperatura ambiente probada -20°C a 70°C

Alimentando

Número de entradas de CC2 (toma de CC, PoE-IN) Voltaje de entrada del conector de CC 10-30 V Consumo máximo de energía 19 vatios Tipo de refrigeración Pasivo PoE In PoE pasivo PoE In voltaje de entrada 10-30 V

Ethernet

Puertos Ethernet 10/100/1000 24

Fibra

Puertos SFP+2

Certificación y aprobaciones

Certificación CE, EAC, ROHSIP20

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.