

Rf. UBI-ALIM POE-48VPOE-48-24W

Alimentador PoE Ubiquiti POE-48-24W



Inyector PoE UBIQUITI 48VDC 24W 0.5A POE-48-24W La fuente de alimentación PoE Ubiquiti POE-48-24W es una protección eficaz contra descargas electrostáticas y sobretensiones.

La solución requiere de una tensión de 90 - 260 V a una frecuencia de 47 - 63 Hz. Dispositivo compatible con PoE. Se caracteriza por una tensión de salida de 48 V y una tensión de entrada de 0.5 A..

ESPECIFICACIONES Red Energía sobre Ethernet (PoE): Sí Características Color del producto: Negro Montaje de pared: Sí Protección de sobrecarga: Sí Certificación: CE, FCC, IC, UL Puertos e Interfaces Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 2 Control de energía Energía sobre Ethernet (PoE): 48 V Voltaje de entrada: 100 - 240 V Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Corriente de entrada: 0.4 - 0.6 A Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 35 - 95% Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 70 °C Peso y dimensiones Ancho: 57 mm Profundidad: 88 mm Altura: 33 mm Peso: 135,5 g

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.