

Rf. LB13504671 P/N. ASPS-2A2C08-BK



## **AISENS ASPS-2A2C08-BK cargador de dispositivo móvil Corriente alterna Carga rápida Interior**

- **Adaptador Universal de Viaje Todo-en-Uno:** Este adaptador compacto y ligero está diseñado para más de 200 países y regiones, con 4 tipos de enchufes: Tipo C (Francia, Alemania, Italia, España etc.), Tipo G (Reino Unido, Hong Kong, Dubai etc.), Tipo A (EE.UU., Japón, México etc.), y Tipo I (China, Australia, Argentina etc.).- **Cargador USB-C y USB-A GaN:** Equipa 2 puertos USB-A (18W) y 2 puertos USB-C (25W) para cargar hasta 4 dispositivos simultáneamente.- **Diseño Compacto y Portátil:** Con un tamaño de 7,1 x 5 x 5,6 cm, es fácil de llevar en tu equipaje, ideal para viajes de negocios, internacionales o estudiantes en el extranjero.- **Seguridad Avanzada:** Cuenta con fusible reemplazable de 10A, protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito. Su material ignífugo y diseño de obturador de seguridad garantizan protección total.- **Nota:** Este adaptador no convierte el voltaje. Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con el voltaje del lugar de destino, especialmente para dispositivos de alta potencia como secadores de pelo o planchas.- **Tecnología AI (chip inteligente)** incorporado que detecta el tipo de protocolo del dispositivo conectado para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga.- **Cargue su dispositivo USB-C o USB-A de forma fácil y sencilla.**- **Enchufe de corriente:**- Tensión de entrada: 100-250 V/10A- Potencia máxima: 250V 10A/2500W 100V 10A/1000W- **Cargador USB multifunción:**- Cantidad de puertos USB-A: 2 (Soporta protocolo QC3.0)- Cantidad de puertos USB-C: 2 (Soporta protocolo PD3.0)**Salidas:**- Salida USB-C (C1/C2): 5.0V 3.0A; 9.0V 2.77A; 12.0V 2.08A (25W)- Salida USB-A (A1/A2): 5.0V 3.0A; 9.0V 2.0A; 12.0V 1.5A (18W)- Salida (A1/A2+C1/C2): 5.0V 3.0A (15W)- Salida (A1+A2+C1+C2): 5.0V 3.0A (15W)- **Potencia total: 25W- Aparte de soportar protocolo PD3.0/QC3.0, el cargador también soporta los siguientes protocolos:**- QC3.0: 3.6V-12V- QC2.0 / QC4.0: 5V, 9V, 12V- HUAWEI FCP: 5V, 9V, 12V- HUAWEI SCP: 3.3-12V- SAMSUNG AFC: 9V, 12V- APPLE: 5V 2.4A- BC1.2: DCP 5V 1.5A- **Color del producto:** Negro- **Normativas:** RoHS, CE- **Test de funcionamiento:** 100% testeado**Contenido del paquete:**- 1 x Adaptador Universal de Viaje Todo-en-Uno- 1 x Manual de usuario multi-idioma
- **Compatibilidad del cargador:** Universal
  - **Tipo de cargador:** Interior
  - **Alimentación:** Corriente alterna
  - Negro
  - **Carga rápida Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito**
  - 100 - 250 V Voltaje de salida máximo: 12 V

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.