

Rf. LB13504672 P/N. ASPS-2A3C09-BK



AISENS ASPS-2A3C09-BK cargador de dispositivo móvil Corriente alterna Carga rápida Interior

- **Adaptador Universal de Viaje Todo-en-Uno:** Este adaptador compacto y ligero está diseñado para más de 200 países y regiones, con 4 tipos de enchufes: Tipo C (Francia, Alemania, Italia, España etc.), Tipo G (Reino Unido, Hong Kong, Dubai etc.), Tipo A (EE.UU., Japón, México etc.), y Tipo I (China, Australia, Argentina etc.).- **Cargador USB-C y USB-A GaN:** Equipa 2 puertos USB-A (A1 18W) y 3 puertos USB-C (C1 35W) para cargar hasta 5 dispositivos simultáneamente.- **Diseño Compacto y Portátil:** Con un tamaño de 7,1 x 5 x 5,6 cm, es fácil de llevar en tu equipaje, ideal para viajes de negocios, internacionales o estudiantes en el extranjero.- **Seguridad Avanzada:** Cuenta con fusible reemplazable de 10A, protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito. Su material ignífugo y diseño de obturador de seguridad garantizan protección total.- **Nota:** Este adaptador no convierte el voltaje. Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con el voltaje del lugar de destino, especialmente para dispositivos de alta potencia como secadores de pelo o planchas.- **Tecnología AI (chip inteligente) incorporado** que detecta el tipo de protocolo del dispositivo conectado para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga.- **Cargue su dispositivo USB-C o USB-A de forma fácil y sencilla.**- **Enchufe de corriente:-** Tensión de entrada: 100-250 V/10A- Potencia máxima: 250V 10A/2500W; 100V 10A/1000W- **Cargador USB multifunción:-** Cantidad de puertos USB-A: 2 (A1 Soporta protocolo QC3.0)- Cantidad de puertos USB-C: 3 (C1 Soporta protocolo PD3.0)**Salidas:-** Salida USB-C (C1): 5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A; 12.0V 2.5A; 15V 2.33A (35W)- Salida USB-C (C2/C3): 5.0V 3.0A (15W)- Salida USB-A (A1): 5.0V 3.0A; 9.0V 2.0A; 12.0V 1.5A (18W)- Salida USB-A (A2): 5.0V 2.4A (12W)- Salida (C1+A1): 5.0V 3.0A (15W)- Salida (A2+C2/C3): 5.0V 3.0A (15W)- Salida (C1+A2): 20W+12W- Salida (C1+C2/C3): 20W+15W- Salida (A1+A2): 18W+12W- Salida (A1+C2/C3): 18W+15W- Salida (A2+C2+C3): 5.0V 3.0A (15W)- Salida (A1+(A2+C2)): 18W+15W- Salida ((C1+A1)+A2): 15W+12W- Salida ((C1+A1)+C2/C3): 15W+15W- Salida (C1+(A2+C2)): 20W+15W- Salida ((C1+A1)+(A2+C2)): 15W+15W- Salida (C1+(A2+C2+C3)): 20W+15W- Salida (A1+(A2+C2+C3)): 18W+15W- Salida ((C1+A1)+(A2+C2+C3)): 5.0V 6.0A (30W)- Potencia total: 35W- Aparte de soportar protocolo PD3.0/QC3.0, el cargador también soporta los siguientes protocolos:- QC3.0: 3.6V-12V- QC2.0 / QC4.0: 5V, 9V, 12V- HUAWEI FCP: 5V, 9V, 12V- HUAWEI SCP: 3.3-12V- SAMSUNG AFC: 9V, 12V- APPLE: 5V 2.4A- BC1.2: DCP 5V 1.5A- Color del producto: Negro- Normativas: RoHS, CE- Test de funcionamiento: 100% testeado**Contenido del paquete:-** 1 x Adaptador Universal de Viaje Todo-en-Uno- 1 x Manual de usuario multi-idioma
- **Compatibilidad del cargador:** Universal
 - **Tipo de cargador:** Interior
 - **Alimentación:** Corriente alterna
 - Negro
 - **Carga rápida** Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito

- 100 - 250 V Voltaje de salida máximo: 15 V

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.