



Rf. APA-SSD AS350X 256GB SATA III/ Full Capacity

## Disco SSD Apacer AS350X 256GB/ SATA III/ Full Capacity

### AS350X SATA III

Compatible con interfaz SATA III de 6,0 Gb/s Velocidad de lectura/escritura de hasta 560/540 MB/s Capacidades de hasta 4 TB Compatibilidad con la administración de energía SATA Explora las cumbres de la alta velocidad

El AS350X adopta la interfaz SATA III y proporciona velocidades de transmisión de 6 Gb/s, lo que le permite alcanzar velocidades de lectura/escritura de hasta 560/540 MB/s. Primera opción para actualizaciones de computadoras

Disponible en capacidades que van desde 128 GB hasta 4 TB, el AS350X ofrece diversas opciones y un rendimiento fiable para las necesidades informáticas diarias. Tanto al arrancar el sistema como al ejecutar aplicaciones, garantiza una experiencia fluida y con gran capacidad de respuesta.

Con el software SSD Utility de Apacer, los usuarios pueden supervisar fácilmente el estado y la salud de la unidad en tiempo real. Durabilidad y estabilidad optimizadas

Gracias a la tecnología de caché SLC y a su arquitectura de caché por niveles, el AS350X ofrece un rendimiento de velocidad superior.

Combinado con un avanzado sistema integrado de nivelación de desgaste y código de corrección de errores (ECC), no solo prolonga la vida útil de la unidad SSD y mejora su estabilidad, sino que también garantiza un rendimiento constante a largo plazo.

Especificaciones

**Nombre del producto:**

AS350X

**Capacidad:**

256 GB

**Interfaz:**

SATA III

**Memoria NAND:**

NAND 3D

**Rendimiento de lectura secuencial:**

Hasta 560 MB/s

**Rendimiento de escritura secuencial:**

Hasta 540 MB/s\*El rendimiento puede variar según el hardware, el software, el uso y la capacidad de almacenamiento del host.

**IOPS (Escritura aleatoria 4K):**

Hasta 80 mil

**Soporte ECC:**

Hasta 72 bits/1 KB

**Choque:**

1500 G/0,5 ms

**Vibración:**

15G

**Bajo consumo de energía (activo/en reposo):**

275/80 mA

**MTBF:**

>1.500.000 horas

**Humedad:**

5% ~95%

**Temperatura de funcionamiento estándar:**

0°C ~ 70°C

**Temperatura de almacenamiento:**

-40°C ~ 85°C

**Dimensiones:**

(L)100,00 x (A)69,85 x (H)6,90 mm

**Certificado:**

CE, UKCA, FCC, BSMI, VCCI

**Garantía:**

3 años o TBW, lo que ocurra primero.

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.