

Rf. PHK-SAI 750 VA ~~PROTEKT 7540~~

SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Slim Rack/ 750VA-450W/ 4 Salidas/ Formato Rack



SAI Phasak Protekt Slim Rack Interactivo 750 VA – PH 7540

SAI interactivo (AVR) en formato slim rack 19″ con 750 VA para proteger equipos de red, servidores de entrada y electrónica sensible frente a picos, microcortes y caídas de tensión.

Serie Protekt Slim Rack: tamaño compacto, instalación limpia y supervisión sencilla.

Protección compacta en formato slim rack

El PH 7540 es un SAI interactivo con regulación automática de voltaje (AVR) diseñado para reducir caídas/sobretensiones y mantener la continuidad ante microcortes, protegiendo switches, routers, firewalls, NVR/DVR y pequeños servidores montados en rack. Beneficios clave AVR: estabiliza la tensión sin pasar a batería, alargando su vida útil. Respuesta ante cortes: suministro inmediato desde batería para evitar reinicios y pérdida de datos. Formato slim rack 19″; integración ordenada en armarios TI con mínima ocupación. Protección frente a picos y ruido eléctrico en la línea. Supervisión: puerto de comunicación y software de monitorización (según configuración). Aplicaciones recomendadas Armarios de red/telecom con electrónica de acceso.

Videovigilancia (NVR/DVR, cámaras PoE con switch protegido). Pequeños servidores, NAS y equipos de seguridad/voip. Buenas prácticas Dimensionar con un margen del 20–30 % sobre la carga prevista. Distribuir la carga entre tomas/salidas protegidas y evitar sobrecargas. Realizar pruebas periódicas de autonomía y sustitución de baterías cuando corresponda.

Especificaciones

Potencia

Potencia nominal: 750 VA

Capacidad: 450 W

Entrada

Voltaje nominal: 220 / 230 / 240 Vac

Rango de voltaje: 165 – 290 Vac

Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz (detección automática)

Salida

Voltaje nominal (modo batería): 220 – 240 Vac

Frecuencia (modo batería): 50 Hz / 60 Hz \pm 1%

Forma de onda (modo batería): Senoidal pura

Tiempo de transferencia: 4 ms

Protección de sobrecarga: Disyuntor o fusible interno

Batería

Cantidad / Tipo: 2 x 6V / 7 Ah

Tiempo de carga (90%): 4 horas

Indicadores y alarmas

Display: Corriente de entrada / salida

Alarmas:

Batería activa

Batería baja

Sobrecarga

Fallo

Condiciones de funcionamiento

Humedad operativa: 0 – 90% sin condensación

Temperatura operativa: 0 – 40 °C

Dimensiones y peso

Dimensiones (An x Al x Fo): 438 x 44 x 400 mm (1U)

Peso: 8,6 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.