



Rf. LB29165011 P/N. 013BS000003

Salicru 013BS000003 batería para sistema ups Sealed Lead Acid (VRLA) 12 V 12 Ah

Especificaciones técnicas Tensión nominal (V) 12 Cantidad de celdas 6 Resistencia interna ≤19 m?(1)

Auto-descarga 3% (2) Máxima corriente de descarga 180 A (5s) Corriente de cortocircuito 630A Capacidad nominal a

25°C 20 horas 12 Ah (0,6 A, 10,5 V) 10 horas 11 Ah (1,12 A, 10,5 V) 5 horas 10,25 Ah (2,05 A, 10,5 V) 1 hora 7,2 Ah

(7,86 A, 9,6 V) Rango de temperatura de trabajo Descarga -15°C ÷ +50°C Carga -10°C ÷ +50°C Almacenamiento -20°C ÷ +50°C COMPATIBILIDAD BATERÍAS VS SERIES Series SLC TWIN PRO2 0-3 kVA, SLC CUBE3+, SLC ADAPT X

DIMENSIONES Fondo (mm) 98 Ancho (mm) 151 Alto (mm) 95 PESO Peso (kg) 3,4

^{**} Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

^{***} La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.