distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 23:38:15

Rf. LB29165021 P/N. 013BS000006

Salicru 013BS000006 batería para sistema ups Sealed Lead Acid (VRLA) 12 V 4,5 Ah

Tensión nominal (V) 12 Cantidad de celdas 6 Capacidad nominal a 25ºC 20 horas 4,5 Ah(0,23 A, 10,5 V) 10 horas 4,2 Ah(0,42 A, 10,5 V) 5 horas 3,85 Ah(0,77 A, 10,5 V) 1 hora 2,7 Ah(2,95 A, 10,5 V) Resistencia interna ≤30 mΩ(1) Auto-descarga 3% (2) Rango de temperatura de trabajo Descarga -15ºC ÷ +50ºC Carga -10ºC ÷ +50ºC Almacenamiento -20ºC ÷ +50ºC Máxima corriente de descarga 68 A (5s) Dimensiones Fondo 90 mm ±1 mm Ancho 70 mm ±1 mm Alto 101 mm ±1 mm Dimensiones totales (con conectores) Alto 107 mm ±1 mm Peso 1,5 Kg Compatible con: SPS Home / SPS One / SPS Soho+ / SPS Advance T / SPS Advance R / SPS Advance RT2 / SLC Twin PRO2 0-3 kVA / SLC Twin PRO2 4-20 kVA / SLC Twin RT2 0-3 kVA / SLC Twin RT2 4-10 kVA / SLC Cube3+ / SLC Adapt / X

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.