



## AISENS CWP01TSE-047 montaje para proyector Pared/techo Negro

Ref.: MD62504617 P/N: CWP01TSE-047

### Detalle del producto

Soporte universal inclinable y extensible de techo/pared para proyector. Fabricado con acero de alta resistencia y pintado con pintura electrostática para un acabado perfecto.

- Se puede instalar en techo plano o en la pared. Incluye tacos de la marca FISCHER en el kit de montaje para una instalación profesional y segura
- Patrón universal de montaje. Rango de instalación: de 225 a 316mm (Compatible con la mayoría de los proyectores). Carga Máxima: 20kg
- Angulo de Inclinación:  $-15^{\circ}$  /  $+15^{\circ}$ . Angulo de giro:  $-8^{\circ}$  /  $+8^{\circ}$ . Distancia entre techo y proyector: ajustable entre 430 y 650mm. Distancia entre pared y proyector: ajustable entre 350 y 560mm
- Sistema de pasacables: dispone de unos orificios para poder pasar los cables por el interior del tubo. Manual de instrucciones multi idiomas

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

43-65cm, 20kg,  $-15/15^{\circ}$ ,  $-8/8^{\circ}$ , Negro Soporte universal inclinable y extensible de techo/pared para proyector. Fabricado con acero de alta resistencia y pintado con pintura electrostática para un acabado perfecto. Se puede instalar en techo plano o en la pared. Incluye tacos de la marca FISCHER en el kit de montaje para una instalación profesional y segura. Patrón universal de montaje. Rango de instalación: de 225 a 316mm (Compatible con la mayoría de los proyectores). Carga Máxima: 20kg. Angulo de Inclinación:  $-15^{\circ}$  /  $+15^{\circ}$ . Angulo de giro:  $-8^{\circ}$  /  $+8^{\circ}$ . Distancia entre techo y proyector: ajustable entre 430 y 650mm. Distancia entre pared y proyector: ajustable entre 350 y 560mm. Sistema de pasacables: dispone de unos orificios para poder pasar los cables por el interior del tubo. Manual de instrucciones multi idiomas

Tipo de montaje: Techo/pared

Capacidad máxima de peso: 20 kg

Color del producto: Negro

Material de la carcasa: Acero

Telescopio: Si

Gestión de cables: Si

Brazo ajustable: Si

Ajustes de altura: Si

Rango de ajustes de altura: 350 - 560 mm

Ángulo de giro:  $16^{\circ}$

Ángulo de inclinación:  $-15$  -  $15^{\circ}$

Distancia a la pared (min): 35 cm

Distancia a la pared (max)56 cm

Manual de usuarioSi

Kit de montajeSi

Volumen del paquete1985 cm<sup>3</sup>

Ancho del paquete315 mm

Profundidad del paquete105 mm

Altura del paquete60 mm

Peso del paquete1,78 kg

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*