



Rf. ASU-M PA279CVP/N. 90LM06M1-B01170

Monitor Profesional Asus ProArt Display PA279CV 27"/ 4K/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro y Plata

Monitor profesional ASUS ProArt Display PA279CV: 27 pulgadas, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 100% sRGB, 100% Rec. 709, USB-C, preajuste ProArt, paleta ProArt, soporte ergonómico Pantalla con retroiluminación LED 4K UHD (3840 x 2160) de 27 pulgadas con IPS 178° panel de ángulo de visión amplio.

Estándar de color internacional 100% sRGB y 100% Rec. 709 amplia gama de colores.

Calman Verified con calibrado de fábrica para un excelente precisión de colores Delta E < 2.

Amplia conectividad que incluye DP a través de USB-C con suministro de energía de 65W, DisplayPort, HDMI, concentrador USB.

Tecnología Adaptive-Sync (40 ~ 60Hz) para contenido animado con acción rápida y elimina el desgarro de la pantalla.

ProArt Preset y ProArt Palette, exclusivos de ASUS, proporcionan numerosos parámetros de color ajustables.

Diseño ergonómico con +35° ~ -5° de inclinación, ±45° de giro, ±90° de pivote y ajustes de altura de 150 mm para una experiencia de visualización cómoda.

Alta fidelidad de color para tonos verdaderamente expresivos Deléitese con los tonos puros y expresivos gracias a la reproducción de colores precisa y real. Las pantallas ProArt logran $\Delta E < 2$, por lo que sus imágenes se reproducen con precisión en la pantalla, lo que le permite ver exactamente cómo se verá su trabajo cuando esté terminado.

Ajuste rápido de la gama de colores ProArt Preset exclusivo de ASUS proporciona múltiples modos para un ajuste rápido de la gama de colores. Ya sea que esté modificando el color, editando videos o manipulando fotos, puede cambiar y satisfacer sus necesidades fácilmente.

Experiencia de edición personalizada La paleta ASUS ProArt le permite personalizar su pantalla a través de una amplia gama de parámetros, incluidos los ajustes de tono de color, temperatura y gamma, todos a los que se puede acceder fácilmente a través de menús intuitivos en pantalla. También hay controles deslizantes de escala de grises de dos puntos para los seis colores, lo que proporciona una mayor flexibilidad de ajuste de color que muchos monitores de la competencia. ProArt Palette le permite producir de forma rápida y coherente, y facilita el control de la gestión del color..

Vista previa de la obra de arte en tamaño real Ahorre tiempo y trabaje de forma más inteligente con ASUS QuickFit Virtual Scale. Esta inteligente función superpone una cuadrícula en la pantalla que permite alinear y obtener una vista previa de los documentos en sus tamaños reales antes de imprimirlos.

Tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light La exclusiva tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light te protege de las emisiones de luz azul que pueden ser perjudiciales para tu visión. Ofrece cuatro configuraciones de filtro de luz azul a las que se puede acceder fácilmente a través del menú en pantalla mediante la tecla de acceso rápido.

Tecnología ASUS Flicker-Free La tecnología ASUS Flicker-Free proporciona una experiencia de visualización y un entorno de trabajo más cómodos al reducir el parpadeo en la pantalla para minimizar la fatiga visual, los dolores de cabeza y la fatiga ocular cuando pasa largas horas frente a la pantalla.

Comodidad versátil con diseño de soporte ergonómico Con un soporte de diseño ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura, las pantallas ProArt brindan experiencias de visualización y uso cómodas. La capacidad de girar la pantalla 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj para usarla en modo vertical resulta útil cuando se trabaja con documentos largos, codificación o navegación en sitios web. Además, el soporte de liberación rápida facilita la instalación de la pantalla a través del soporte de pared VESA integrado, sin tornillos, ¡así que se hace en segundos!

Pantalla

Tamaño del panel (pulgadas): 27 Relación de aspecto: 16: 9 Área de visualización de la pantalla (H x V): 596,74 x 335,66 mm Superficie de la pantalla : Antideslumbrante Tipo de retroiluminación: LED Tipo de panel: Ángulo de visión IPS (CR ≧ 10, H / V): 178 ° / 178 ° Separación de píxeles: 0,155 mm Resolución: 3840x2160 Espacio de color (sRGB): 100% Brillo (típico): 350 cd / ㎡ Relación de contraste (típico): 1000: 1 Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR): 100000000: 1 Colores de pantalla: 1073,7 M (10 bits) Tiempo de respuesta: 5 ms (GTG) Frecuencia de actualización (máx.): 60 Hz HDR (alto rango dinámico) Soporte: HDR10 Sin parpadeo: Sí LCD ZBD Garantía: Sí (3 años)

Características de video

ProArt Preset: Estándar ProArt Preset: sRGB ProArt Preset: DCI-P3 ProArt Preset: DICOM ProArt Preset: Rec. 709 Ajuste preestablecido de ProArt: Escenografía Ajuste preestablecido de ProArt: Lectura Ajuste preestablecido de ProArt: Cuarto oscuro Ajuste preestablecido de ProArt: Renderizado rápido Ajuste preestablecido de ProArt: HDR Ajuste preestablecido de ProArt: Modo usuario1 Ajuste preestablecido ProArt: Modo usuario2 Temp. Selección: Sí (5 modos) Ajuste de color: Ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) Ajuste de gamma: Sí (Admite Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6) Precisión del color: △ E < 2 Paleta ProArt: Sí QuickFit: Sí Tecnología PIP / PbP: Sí HDCP: Sí, 2.2 Tecnología VRR: Adaptive-Sync ProArt Widget: Sí Luz azul baja: Sí Modo HDR múltiple: Sí

Características de audio

Altavoz: Sí (2Wx2)

Puertos de E / S

USB-C x 1 DisplayPort 1.2 x 1 HDMI (v2.0) x 2 Concentrador USB: Sí (4 puertos USB 3.1) Conector de auriculares: Sí Suministro de energía USB-C: 65W

Frecuencia de la señal

Frecuencia de señal digital: 29 ~ 160 KHz (H) / 40 ~ 60 Hz (V)

Consumo de energía

Consumo de energía: <32 W Modo de ahorro de energía: <0,5 W Modo de apagado : 0 W (interruptor duro) Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz

Diseño mecánico

Inclinación: Sí (+ 35 ° ~ -5 °) Giro: Sí (+ 45 ° ~ -45 °) Pivote: Sí (+ 90 ° ~ -90 °) Ajuste de altura: 0 ~ 150 mm Montaje en pared VESA: 100x100 mm Bloqueo Kensington: sí

Dimensiones (Esti.)

Phys. Dimensión con soporte (An x Al x Pr): 614 x (373,5 ~ 523,5) x 227,82 mm Phys. Dimensiones sin soporte (An x Al x Pr): 680 x 516 x 161 mm Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 680 x 516 x 161 mm

Peso (Esti.)

Peso neto con soporte: 8,6 kg Peso neto sin soporte: 5,7 kg Peso bruto: 11,2 kg

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.