



MAXHUB XT10-VB KIT sistema de video conferencia 12 MP Ethernet Sistema de vídeoconferencia en grupo

Ref.: MI0258005 P/N: XT10-VB KIT

Detalle del producto

- Sistema de vídeoconferencia en grupo
- Relación señal/ruido (SNR): 75 dB
- WUXGA
- Altavoces incorporados 150 - 18000 Hz Potencia estimada RMS: 11 W
- Memoria interna: 8 MB Capacidad total de almacenaje: 128 GB
- Ethernet
- 12 MP 5x 1/2.3"
- Alimentación: Corriente alterna
- Negro, Gris

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Sistema de vídeoconferencia en grupoRelación señal/ruido (SNR): 75 dBWUXGAAltavoces incorporados 150 - 18000 Hz Potencia estimada RMS: 11 WMemoria interna: 8 MB Capacidad total de almacenaje: 128 GBEthernet12 MP 5x 1/2.3"Alimentación: Corriente alternaNegro, Gris
Megapixeles12 MP
Tipo de productoSistema de vídeoconferencia en grupo
AlimentaciónCorriente alterna
Número de cámaras1
Tipo HDWUXGA
Capacidad de zoomSi
Zoom digital5x
Formatos de vídeo compatiblesH.264, MJPG, YUY2
Color del productoNegro, Gris
Memoria interna8 MB
Tipo de memoria internaDDR4
EthernetSi
Pantalla incorporadaSi
Memoria Flash3200 MB
Frecuencia de micrófono100 - 7500 Hz
Familia de procesadorIntel® Core™ i3
Modelo del procesadori3-1220P
Estándares de redIEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Tipo de almacenamientoSSD

Diagonal de la pantalla 25,6 cm (10.1")
Tamaño del sensor de imagen 1/2.3"
Resolución de la pantalla 1920 x 1200 Píxeles
Nivel de presión sonora (Max) 80 dB
Capacidad total de almacenaje 128 GB
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
Cables incluidos HDMI, Poder
Longitud del cable HDMI 1,8 m
Ángulo de campo de visión (FOV) 120°
Altavoces incorporados Si
Número de puertos HDMI 2
Ancho 230 mm
Cantidad de puertos de salida HDMI 1
Profundidad 185 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI 1
Altura 41,5 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 1
Peso 1,36 kg
Sensor de movimiento Si
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4
Ranura para cable de seguridad Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Detección de objetos para enfoque automático (AF, Auto Focus) Gente
Sistema operativo instalado Windows 11 IoT Enterprise SAC
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1
Relación señal/ruido (SNR) 75 dB
Pantalla táctil Si
Salidas para auriculares 1
Rango de frecuencia 150 - 18000 Hz
Tipo de pantalla táctil Capacitiva
Salida de línea Si
Consumo de energía (max) 90 W
Reducción de ruido Si
Potencia estimada RMS 11 W
Número de matrices de micrófonos 6
Brillo de pantalla 300 cd / m²
Tornillos incluidos Si
Guía de configuración rápida Si
Pantalla antirreflejante Si

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*