

Rf.

P/N.



Caja Slim MicroATX AEROSLIM500

La caja AEROSLIM500 combina un diseño slim de alto rendimiento con una conectividad moderna y una ventilación optimizada. Con ventilador FDB frontal integrado, paneles frontal y lateral mesh antipolvo, fuente de alimentación TFX de 500W integrada y soporte para placas MicroATX y Mini-ITX, es perfecta para setups profesionales y de oficina. Máximo rendimiento en formato slim. Fuente TFX de 500W incluida Ventilación optimizada con paneles mesh antipolvo Ventilador FDB frontal integrado Compatible con MicroATX y Mini-ITX Fuente TFX de 500W

Equipada con una fuente de alimentación TFX de 500W de alto rendimiento, garantiza una entrega energética estable y eficiente. Su integración optimiza al máximo el espacio interno y elimina la necesidad de adquirir una fuente adicional, facilitando una configuración más compacta, limpia y rentable. Refrigeración Avanzada Mesh

La AEROSLIM500 garantiza una refrigeración eficiente en configuraciones compactas. Sus exclusivos paneles frontal y lateral con diseño mesh ultrafino permiten un flujo de aire constante y actúan como barrera contra el polvo, manteniendo el interior del sistema limpio por más tiempo y reduciendo la necesidad de mantenimiento. Ventilador Frontal Integrado

Diseñada para un rendimiento térmico inmediato, la AEROSLIM500 incluye de serie un ventilador FDB frontal que asegura una refrigeración eficiente desde el primer momento. Su soporte para hasta dos ventiladores frontales permite adaptar la ventilación según las exigencias del sistema. Compatibilidad total en tamaño compacto

Compatible con placas base MicroATX (hasta 210x239mm de ancho) y Mini-ITX, permite montar configuraciones potentes en un formato compacto. Perfecta para entornos profesionales, soluciones de oficina eficientes o configuraciones integradas a medida. Conectividad de última generación

Equipada con puertos USB-C, USB 3.0 y USB 2.0, así como conectores de audio HD y micrófono, la AEROSLIM500 ofrece una conectividad completa y de fácil acceso. Especificaciones

Tipo:

Placas

Estructura:

Acero ultra grueso

Conectividad:

USB 3.0 x1 / USB 2.0 x1 / USB-C x1 (velocidad USB 2.0) / HD Audio + Mic (mezclado)

Bahías:

5x 2.5" SSD

Ventiladores:

2x 90 mm frontal (1 incluido)

Ranuras de expansión:

3

VGA:

220 mm (solo tarjetas gráficas de perfil bajo)

CPU:

73 mm

Fuente de alimentación:

500W TFX

Conectores:

1x ATX 24 pin / 1x EPS 4+4 pin / 2x SATA / 1x MOLEX

Compatibilidad de placas:

MicroATX (hasta 21 cm de ancho) / Mini-ITX

Dimensiones:

334 × 102 × 272 mm

Peso:

2,25 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.