

MAXHUB XT10-WS KIT sistema de video conferencia 12 MP Sistema de videoconferencia en grupo

Ref.: MI0258006 P/N: XT10-WS KIT



Detalle del producto

- Sistema de videoconferencia en grupo
- Bluetooth Relación señal/ruido (SNR): 75 dB
- Altavoces incorporados 80 - 1800 Hz Potencia estimada RMS: 8 W
- Cámara única 12 MP 5x 1/2.3"
- Alimentación: Corriente alterna Ión de litio 4400 mAh
- Negro, Gris

Ficha tecnica

Specs [leccat](#)Sistema de videoconferencia en grupoBluetooth Relación señal/ruido (SNR): 75 dBAltavoces incorporados 80 - 1800 Hz Potencia estimada RMS: 8 WCámara única 12 MP 5x 1/2.3"Alimentación: Corriente alterna Ión de litio 4400 mAhNegro, Gris Megapixeles12 MP

Tipo de productoSistema de videoconferencia en grupo

AlimentaciónCorriente alterna

TelepresenciaNo

Número de cámaras1

BluetoothSi

Versión de Bluetooth5.3

Tipo de cámaraCámara única

Capacidad de zoomSi

Zoom digital5x

Color del productoNegro, Gris

Pantalla incorporadaSi

Familia de procesadorIntel® Core™ i3

Diagonal de la pantalla25,6 cm (10.1")

Dimensiones de la cámara (Ancho x Profundidad x Altura)85 x 68,2 x 63 mm

Resolución de la pantalla1920 x 1200 Pixeles

Tamaño del sensor de imagen1/2.3"

Peso de cámara175 g

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Cables incluidosHDMI, Poder, USB Tipo C

Vista de gran angular (modo normal)120°

Longitud del cable HDMI1,8 m

Altavoces incorporados Si
Ancho 185 mm
Número de puertos HDMI 2
Cantidad de puertos de entrada HDMI 1
Cantidad de puertos de salida HDMI 1
Profundidad 230 mm
Altura 41,5 mm
Peso 1,36 kg
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4
Número de micrófonos incluidos 8
Sensor de movimiento Si
Ranura para cable de seguridad Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Sistema operativo instalado Windows 11 IoT Enterprise SAC
Detección de objetos para enfoque automático (AF, Auto Focus) Gente
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1
Versión de Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Relación señal/ruido (SNR) 75 dB
Rango de frecuencia 80 - 1800 Hz
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si
Pantalla táctil Si
Tipo de pantalla táctil Capacitiva
Tecnología de batería Lítion de litio
Capacidad de batería 4400 mAh
Tornillos incluidos Si
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
Reducción de ruido Si
Guía de configuración rápida Si
Potencia estimada RMS 8 W
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 10 - 90%
Número de matrices de micrófonos 8
Consumo de energía (max) 90 W
Brillo de pantalla 300 cd / m²
Ancho del paquete 246 mm
Profundidad del paquete 342 mm
Altura del paquete 146 mm
Peso del paquete 4,36 kg

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*