



MAXHUB UC M40 cámara de videoconferencia 5 MP Negro 2560 x 1440 Pixeles 30 pps CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Ref.: MI0258020 P/N: UC M40

Detalle del producto

MAXHUB UC M40 Cámara 360° todo en uno VER ES CREER Haz que te vean. Que te escuchen. Sorprende a todos con la cámara para videoconferencias todo en uno que sigue cada rostro o cada palabra en espacios pequeños y medianos. Diseño compacto. Gran versatilidad. Estilo y funcionalidad en un elegante diseño metálico, que combina una fácil portabilidad con robustas capacidades y unos controles y pantallas intuitivos. Desde el cambio de modo con un solo toque hasta el indicador LED de localización de voz, UC M40 convierte incluso los espacios más complicados en lugares de reunión productivos. Cobertura de 360°. Distorsión mínima. La comunicación es más directa y la colaboración más natural y envolvente. Vista panorámica de 360° con gran angular Incluso si estás sentado a un lado, estarás en el centro de la pantalla. Cámara de 4 lentes y 5 MP La cámara de 4 lentes, ángulo de visión de 360° y súper gran angular de UC M40 capta la cara de cada participante directamente, sin producir distorsión de ojo de pez. Todo en la palma de tu mano. UC M40 integra una cámara de 360°, altavoces y micrófonos de seguimiento de voz en un diseño tan portátil como elegante. Igual de impresionante: la cámara no requiere dispositivos externos ni largos procesos de configuración. La satisfacción del usuario viene de fábrica. Modo autónomo: listo cuando tú lo estés. Conecta el USB y comienza tu reunión. Al funcionar en modo autónomo, UC M40 ofrece un rendimiento completo desde el primer momento. No hay que instalar ningún software ni realizar configuraciones complicadas. Elige tu escenario de colaboración con un simple toque, y la tecnología inteligente de seguimiento de voz y la cámara de 360° se ocuparán de todo.

- Sin instalación de software
- Tecnología de seguimiento automático con IA
- Seguimiento de voz simultáneo en dos direcciones

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

5MP, 1/2.7" CMOS, QuadHD (2560 x 1440p) @30fps, 140°(D) / 111°(H) / 85°(V), 450g, Negro

MAXHUB UC M40

Cámara 360° todo en uno

VER ES CREER

Haz que te vean. Que te escuchen. Sorprende a todos con la cámara para videoconferencias todo en uno que sigue cada rostro o cada palabra en espacios pequeños y medianos.

Diseño compacto.

Gran versatilidad.

Estilo y funcionalidad en un elegante diseño metálico, que combina una fácil portabilidad con robustas capacidades y unos controles y pantallas intuitivos. Desde el cambio de modo con un solo toque hasta el indicador LED de localización de voz, UC M40 convierte incluso los espacios más complicados en lugares de reunión productivos.

Cobertura de 360°. Distorsión mínima.

La comunicación es más directa y la colaboración más natural y envolvente.

Vista panorámica de 360° con gran angular

Incluso si estás sentado a un lado, estarás en el centro de la pantalla.

Cámara de 4 lentes y 5 MP

La cámara de 4 lentes, ángulo de visión de 360° y súper gran angular de UC M40 capta la cara de cada participante directamente, sin producir distorsión de ojo de pez.

Todo en la palma de tu mano.

UC M40 integra una cámara de 360°, altavoces y micrófonos de seguimiento de voz en un diseño tan portátil como elegante. Igual de impresionante: la cámara no requiere dispositivos externos ni largos procesos de configuración. La satisfacción del usuario viene de fábrica.

Modo autónomo: listo cuando tú lo estés.

Conecta el USB y comienza tu reunión. Al funcionar en modo autónomo, UC M40 ofrece un rendimiento completo desde el primer momento.

No hay que instalar ningún software ni realizar configuraciones complicadas. Elige tu escenario de colaboración con un simple toque, y la tecnología inteligente de seguimiento de voz y la cámara de 360° se ocuparán de todo. Sin instalación de software. Tecnología de seguimiento automático con IA. Seguimiento de voz simultáneo en dos direcciones

Color del producto Negro

Megapíxeles 5 MP

Máxima resolución de vídeo 2560 x 1440 Píxeles

Velocidad máxima de cuadro 30 pps

Alimentación CC

Sistema operativo Windows soportado Si

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Tipo HD 2K Ultra HD

Sistema operativo MAC soportado Si

Otros sistemas operativos soportados Linux

Sistemas operativos móviles soportados Android

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%

Voltaje de entrada DC 12 V

Cantidad de puertos USB 2.0 1

Corriente de entrada 1 A

Número de matrices de micrófonos 4

Respuesta de frecuencia del micrófono 200 - 8000 Hz

Micrófono, distorsión armónica total (THD)5%
Encuadre automáticoSi
Auto-seguimientoSi
Tipo de sensorCMOS
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Altavoces incorporadosSi
Formatos de vídeo compatiblesMJPG, YUY2
Consumo de energía (max)8 W
Rango de frecuencias del altavoz200 - 15000 Hz
Capacidad de zoomSi
Formatos gráficos soportados640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Ángulo de campo de visión (FOV)140°
Intervalo de longitud focal2.49 mm
Enchufe de entrada de CCSi
Campo de visión horizontal111°
Campo de visión vertical85°
Relación señal/ruido (SNR)75 dB
Micrófono gama de pick-up5 m
Número-F (apertura relativa)2,5
Cables incluidosUSB
Protocolos PTZUVC
Adaptador AC incluidoSi
Guía de configuración rápidaSi
Periodo de garantía3 año(s)
Ancho67,6 mm
Ancho del paquete165 mm
Profundidad182,3 mm
Profundidad del paquete515 mm
Altura67,5 mm
Altura del paquete91 mm
Peso450 g

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*