



Rf. APA-SSD AS2280P4 1TB M.2 2280 PCIe Gen3/ Full Capacity

Disco SSD Apacer AS2280P4 1TB/ M.2 2280 PCIe Gen3/ Full Capacity

PCIExpress Flash Drive AS2280P4

Interfaz PCIe

Cumple con NVMe 1.3Compatible con la interfaz PCIe Gen3 x4

Capacidad

1 TB

Velocidad

Lectura secuencial: hasta 3.000 MB/seg.Escritura secuencial: hasta 2000 MB/s

Resistencia (en Terabytes escritos: TBW)

1 TB: > 800 TB

Rango de temperatura

En funcionamiento: 0°C a 70°CAlmacenamiento: -40°C a 85°C

Alimentación

3,3 V \pm 5 %Consumo de energía*Modo activo: 4000 mW (máx.)Estado de potencia: 70 mW (máx.)

Tipo de conector

Distribución de pines del módulo M.2 de 75 pinesTipo de flash NAND: 3D TLCMTBF: 1.500.000 horas

Factor de forma

M.2 2280

Dimensiones:

80,00 x 22,00 x 2,38, unidad: mmPeso Neto: 6,80 g

Golpes y vibraciones**

Choque: 1.500 GVibración:Frecuencia/Desplazamiento:20 Hz~80 Hz/1,52 mmFrecuencia/Aceleración: 80Hz~2000Hz/20G

Cumple con RoHS

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.