



Rf. SLC-1500-TWIN ~~RT3~~. 6B4AA000002

*SAI Online Salicru SLC 1500 Twin RT3/
1500VA-1500W/ 8 Salidas/ Formato Rack/Torre*

SLC-1500-TWIN RT3 Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1500 VA IoT On-line doble conversión torre/rack con FP=1

Especificaciones técnicas TECNOLOGÍA On-line doble conversión **FORMATO** Torre/rack convertible con display rotativo
ENTRADA Tensión nominal 200/208/220/230/240 V Margen de tensión 110 ÷ 300 V Frecuencia nominal 50 / 60 Hz
(autodetección) Margen de frecuencia 50 ±5 Hz/60 ±6 Hz Distorsión Armónica Total (THDi) 150 % durante 500 ms Tomas
programables Sí, para cargas críticas/no críticas (4/4) **BATERÍA** Tipo de batería Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento Tipo
de carga Carga inteligente de 3 estados Tiempo de recarga 3 horas al 90 % Máximo número de EBM 4 **CARGADOR**
Compensación tensión por temperatura Sí Corriente de carga 1,5 A (8 A para equipos B1) **COMUNICACIÓN** Puertos
USB-HID/RS-232/RJ-45/HDMI para dongle wifi Slot inteligente Para SNMP/AS400/MODBUS Software de monitorización
Software para Windows, Linux y Mac/APP para iOS y Android/Portal WEB **OTRAS FUNCIONES** Cold-start (arranque desde
baterías) Sí Paro de emergencia (EPO) Sí **MODOS FUNCIONAMIENTO** Convertidor de frecuencia (CVCF) Sí(4),
funcionamiento con y sin baterías **GENERALES** Temperatura de trabajo 0° C ÷ +50° C(5) Humedad relativa Hasta 95%, sin
condensar Altitud máxima de trabajo 3.000 m.s.n.m.(6) Ruido acústico a 1 metro

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.