



Rf. BRO-SCAN ADS-1800WADS1800WUN1

Escáner Documental Brother ADS-1800W con Alimentador de Documentos ADF/ Doble cara

ADS1800W Escáner departamental compacto con WiFi, doble cara automático, escaneado a la nube, ADF y ranura para tarjetas

General - Escáner Tipo de uso Documental Reloj de respaldo Sí Panel de control LED, Keys Pantalla Pantalla color táctil Tamaño de pantalla 7.1cm (2.8') LCD **Conectividad** Interfaz USB USB Type-C *Requires USB Type-C connection with 15W power source (not included), USB 2.0 Host (Rear, up to 128GB) Wi-Fi Direct 802.11g/n Interfaz de red inalámbrica 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) **Dimensiones y pesos** Con caja W 369 ｘ D 158 ｘ H 200 mm Peso 3.46 kg Sin caja W 288 X D 101 X H 85 mm input tray closed Peso 1.42 kg **Consumo de energía** Funcionamiento 12 vatios Modo lista 6.4 vatios Hibernación 1.5 vatios Apagado 0.1 vatios **Medio Ambiente** Humedad de funcionamiento 20 to 80% Temperatura de funcionamiento 5 to 35 degrees celsius Nivel de potencia sonora 62dB **Incluye** Equipo Sí Guía de seguridad del producto Sí Cable USB Sí Tarjeta de garantía Sí Guía de configuración rápida Sí **Especificaciones de los soportes** Tipos y gramajes Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Non carbon paper, Receipt, Business Card, Plastic Card Tamaños 51.8 - 128 gsm, Paper 0.08 ~ 0.14mm, Plastic card thickness embossed up to 1.24mm or without emboss 0.75-1.02mm Tamaños de papel del ADF Paper : width 51 - 215.9mm, height 70 - 355.6mm, Plastic card: width min/max 51-55mm, length min/max 80-90mm, Long Paper 5000mm (300dpi 1-sided single paper) **Red** IPv4 DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, SMB Client(SMB1.0/2.0/2.1) (=CIFS Client), SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, ICMP, Web Services(Scan), SNTP Client IPv6 RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP Client, SMB Client(SMB1.0/2.0/2.1) (=CIFS Client), HTTP/HTTPS server, ICMPv6, Web Services(Scan), SNTP Client, SNMPv1/v2c/v3 Seguridad de red WiFi SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, SSH, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Configuración WiFi soportada Sí **Sistemas operativos y software** Compatible Para ver la lista completa de sistemas operativos compatibles, consulta support.brother.com Software incluido - Mac Brother iPrint&Scan for Desktop, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup Software incluido - Windows Brother iPrint&Scan for Desktop, Kofax PaperPort 14SE with OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Remote Setup, Easy Setup **Escaneado** Escaneado a doble cara

automático Sí Velocidad de escaneado 30 ADF 20 Escanea a Scan to PC (Image), Network (SMB), Email Server, Workflow, FTP/SFTP, SharePoint (On Premise), Brother Webconnect, Brother Cloud Apps Profundidad de color 48/24 bit Controladores TWAIN, WIA, AirPrint Scan (Driverless) SANE Escala de grises 256 levels Resolución de escaneado interpolada 1200 x 1200 ppp Resolución de escaneado desde ADF 600 x 600 ppp **Consumibles y accesorios** Accesorios opcionales Carrier Sheet CS-A3301, Pick-up Roller PUR-2001C, Separation Pad SP-2001C, Output Tray OT-1001C, Legacy Kit (LK-1001CEU, LK-1001CUK), USB Power Adapter (PA-AD-004EU, PA-AD-004UK)

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.