



Rf. BRO-TERM QL-1110NWBC

*Impresora de Etiquetas Brother QL-1110NWBC/
Térmica/ Ancho etiqueta 103mm/
USB-WIFI-Bluetooth-Ethernet/ Blanca y Negra*

QL-1110NWBC

Impresora de etiquetas con tarjeta de red integrada y WiFi que permite imprimir etiquetas de hasta 103 mm. de ancho

Diseñada para su uso en almacenes, oficinas, centros sanitarios, centros de mensajería o envíos de paquetes, la QL-1110NWBC te permite realizar impresiones para múltiples tamaños y tipos de etiquetas de hasta 4 pulgadas de ancho.

Tecnología térmica directaVelocidad de impresión de hasta 69 etiquetas por minutoImpresión de códigos de barrasQL1110NWBC_mainConexión a base de datosCorte de cinta automáticoAncho máximo de etiqueta de 103 mm
Especificaciones

General - Impresoras de etiquetasAncho máximo de etiqueta (mm)103Carga de base de datos desde PCSíColor de la carcasaBlanco y negro brillanteCarga de imagen desde PCSíCapacidad de la memoria7.8 MBUbicaciones de la memoria99
TecnologíaTérmica directaCarga de plantilla desde PCSí**General - Consumibles**TipoRollos DK**Conectividad**AirPrintSíBluetoothVer 5.2MFiSíPerfiles de BluetoothSPP/OPP/HCRPInterfaz USBVer 2.0 (full speed)Wi-Fi DirectSíInterfaz de red cableada10/100 BASE-TXInterfaz de red inalámbricaIEEE 802.11 b/g/n**Dimensiones y pesos**Dimensiones sin caja170mm (An) x 222mm (F) x 151mm (Al)Peso1.73 kg**Incluye**Cable de alimentación eléctricaSíCasetes de cintaDK-11247 - Large shipping pre-sized labels (41 labels), DK-22205 - 62mm width continuous roll (8.1 metres)Cable USBSíGuía de usuarioSíTarjeta de garantíaSíGuía de configuración rápidaSí**Red**Seguridad de red WiFiWEP, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)**Sistemas operativos y software**MacintoshMac OS X 10.11.x o superior, Mac OS X 10.12.x o superior, Mac OS X 10.13.x o superior, Mac OS X 10.14.x o superior, Mac OS X 10.15.x o superior, Mac OS X 11 x o superiorWindowsWindows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Impresoras de etiquetas Simbologías de códigos de barras unidimensionales CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked) Simbologías de códigos de barras bidimensionales PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, Aztec Fuentes de mapas de bits Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Ancho máximo de etiqueta 103.6 mm Largo máximo de impresión 3000 mm Ancho máximo de impresión 101.6 mm Fuentes vectoriales Helsinki, Brussels, Letter Gothic Resolución (ppp) 300 x 300 Velocidad de impresión estándar 110 mm por segundo **Software de diseño de etiquetas de P-touch Editor** Compatibilidad con archivos de bases de datos csv, Microsoft Access, Microsoft Excel Sello de fecha y hora Fecha y hora Fuentes Todas las fuentes true type instaladas Marcos 126 **Orientaciones de etiquetas** Horizontal, Vertical Complemento de Microsoft Office (resaltar->hacer clic->imprimir) Excel, Outlook, Word Captura de pantalla Sí Numeración secuencial 1 - 9999 / A - Z / a - z Alineación de texto Centrar, Justificar, Izquierda, Derecha Estilo de fuente Negrita, Líneas horizontales, Invertir, Cursiva, Normal, Sombra, Sombra clara, Contorno Impresión vertical Sí

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.