


Rf. SND-SSD WD BLF5N5WDS2TB T5B0E

## Disco SSD SanDisk WD Blue SN5100 2TB/ M.2 2280 PCIe Gen4/ Full Capacity



WD Blue SN5100 NVMe SSD - 2 TBEI WD Blue SN5100 NVMe SSD con PCIe Gen 4.0 ofrece velocidades de lectura de hasta 7100 MB/s, un 30 % más rápidas que nuestra generación anterior. Crea y almacena más con capacidades de hasta 4 TB en M.2 2280, desarrollada con nuestra tecnología SANDISK 3D CBA NAND de última generación. Y gracias a SANDISK nCache 4.0, puedes copiar archivos grandes o carpetas de proyectos más rápido que antes.

Acelera tus proyectos

Agiliza tu flujo de trabajo con IA y carga activos más rápido con velocidades de lectura de PCIe Gen 4.0 de hasta 7100 MB/s, un 30 % más rápidas que nuestra generación anterior. Crea y almacena más contenido

Deja más espacio para tus obras maestras con capacidades desde 500 GB hasta 4 TB en M.2 2280, que implementa la tecnología SANDISK 3D CBA NAND de última generación. Trabaja más rápido sin largas esperas

Copia archivos grandes o carpetas de proyectos a velocidades increíbles gracias a nuestra tecnología SANDISK nCache 4.0. Crea con total confianza

Tu nuevo disco viene con una garantía limitada de 5 años, lo que te da la tranquilidad de saber que tu exigente trabajo no se ha perdido. Software de clonación gratuito Acronis True Image

Descarga el software de migración de datos Acronis True Image para SANDISK para transferir tus archivos a tu nuevo SSD.4 Supervisa tu nuevo disco

Supervisa el rendimiento de tu SSD y comprueba si hay actualizaciones con la aplicación descargable SANDISK Dashboard

### Características del producto

Acelera tu flujo de trabajo habilitado para IA con velocidades de lectura de PCIe Gen 4.0 de hasta 7100MB/s Almacena más de lo que te gusta con hasta 4 TB de almacenamiento. Mueve archivos grandes y carpetas de proyectos más rápido con la tecnología SANDISK nCache 4.0

Especificaciones

**Capacidad**

2 TB

**Formato**

M.2 2280

**Rendimiento de lectura secuencial**

7100 MB/s

**Rendimiento de escritura secuencial**

6700 MB/s

**Lectura aleatoria**

1000K IOPS

**Escritura aleatoria**

1300K IOPS

**Dimensiones (largo, ancho y alto)**

80,01 mm x 22,1 mm x 2,29 mm

**Resistencia (TBW)**

900

**Peso**

5,7 gramos

**Temperatura de funcionamiento**

0°C a 85°C

**Temperatura de no funcionamiento**

-40°C a 85°C

**Certificaciones**

BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Marruecos, RCM, TÜV, UL, UKCA, VCCI

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.