



Rf. GEN-LEC COD MS3-2D/USB/BDK

Lector de Código de Barras 2D Premier MS3-2D DESKTOP/ USB

Parámetros Interfaz USB Sistema soportado Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC Idioma admitido Multi idioma
Sensor Sensor CMOS plano 480 * 640 Fuente de luz Luz blanca LED Iluminar CPU ARM MCU + DSP de 32 bits Tolerancia de movimiento QR 10mil: 85cm / seg Código de resolución 39 ≥5mil Tasa de error de bit 1 / 5,000,000 Imagen del modo de lectura Modo de disparo Detección automática Modo de espera del botón del interruptor Zumbador de modo de aviso + luz indicadora (LED) Contraste de impresión ≥30% Capacidad de decodificación 1D UPC-A, JAN / EAN-8, JAN / EAN-13, Código 128, Código 39, Codabar, Código 93, Intercalado 2 de 5, UPC-E, UCC / EAN 128, GS1-128, ISBN-13, Industrial (estándar) 2 de 5, Código 11, MSI Plessey, Code32, GS1 Compuesto, GS1 Databar, Compuesto, Matriz 2 de 5 Capacidad de decodificación 2D PDF417, Micro QR Code, QR Code, Aztec code, Data Matrix Profundidad de campo Código QR 12,50 mil (7 bits): 2 cm - 15 cm, PDF417 9,17 mil (7 bits): 3 cm - 15 cm, Data Matrix 12,50 mil (8 bit): 2cm - 11cm, Código 128 7.50mil (15 bit): 2cm - 12cm, EAN13 (10mil): 3cm - 12cm Distancia de escaneo Ángel de escaneo Roll360 °, Pitch45 °, Yaw60 ° Material ABS + PC Fuente de alimentación DC 5V ± 5% Corriente de funcionamiento 0.09A (Standy), 0.20A (en funcionamiento), 250mA (Max) Peso 0,45 W (en reposo), 1,00 W (en funcionamiento), 1,25 W (máx.) Tamaño 230.0g ± 5g (sin cable) Color L * W * H: 114.1 * 107.8 * 156.3 mm Vida útil del botón Negro / Gris Parámetro ambiental Grado de IP IP52 Temperatura de funcionamiento 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ Temperatura de almacenamiento 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ Humedad de funcionamiento 20% a 85% （Sin condensación） Humedad de almacenamiento 20% a 85% （Sin condensación） Descarga de aire de protección ESD 15KV Resistencia a los golpes Caída libre de 1,2 m sobre superficie de hormigón Iluminación ambiental 0 ~ 100000LUX

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.