

Rf. 14784

P/N. 2Z605F



## IMPRESORA LÁSER MONOCROMO HP LASERJET PRO 4002DN/ DÚPLEX/ BLANCA

Impresora HP LaserJet Pro 4002dn Esta impresora se ha diseñado para ofrecer la máxima productividad gracias a la fiabilidad del hardware ya las rápidas velocidades que alcanza. Utilízala fácilmente desde donde trabajas para que puedas centrarte en tu actividad comercial.

Especificaciones Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4) Hasta 40 ppm 1 1 ([7] Medido con ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema. aplicación de software, controlador y complejidad del documento.) Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 34 ipm Primera página en blanco y negro (A4, listo): En Solo 6,3 Seg. Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80 000 páginas (El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000 (HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.) Número de usuarios: 3-10 usuarios tecnología de impresion: Láser Calidad de impresión en negro (óptima): Líneas finas (1200 x 1200 ppp) Velocidad del procesador: 1.200 MHz Idiomas de la impresion: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, trama PWG Pantalla: Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 2 líneas Colores de impresion: No Número de cartuchos de impresión: 1 (negro) Compatible con Mac: Si Gestion de impresoras: Asistente de impresora HP; Software HP Web Jetadmin; Administrador de seguridad HP JetAdvantage; Agente proxy HP SNMP (parte de HP WebJetAdmin); Agente proxy HP WS Pro (parte de HP WebJetAdmin); Kit de Recursos de Administrador de Informoras para el Controlador de la empresa Universal de HP (Utilidad de configuración de Controlador, Utilidad de implementación de Controlador y administradora de Ingresión Gestionada) Fuentes y tipos de letra: 84 fuentes TrueType escalables Función de impresión móvil: Apple AirPrint; Certificación Mopria; Conectividad estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB posterior; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 802.3az (EEE) Requisitos mínimos del sistema: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o navegador de Internet con puerto USB. Para obtener información sobre otros requisitos de hardware del SO, visite [microsoft.com](http://microsoft.com). Requisitos de los sistemas mínimos para Macintosh: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a

Internet o navegador de Internet con puerto USB. Para obtener información sobre otros requisitos de hardware del SO, visite [apple.com](http://apple.com). Sistemas Operaciones Compatibles: ventanas 11; ventanas 10; ventanas 7; Androide; iOS; Sistema operativo de dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Gran Sur; macOS 12 Monterrey; Sistema operativo Chrome. Sistemas operativos de red compatibles: Servidor de windows; linux; Citrix; UNIX; novela. Memoria: 256 MB memoria maxima: 256 MB almacenamiento interno: ninguno Manipulación del papel de entrada, estándar: Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas Manipulación del papel de entrada, opcional: Tercera bandeja de 550 hojas opcional Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas) Capacidad maxima de entrada (hojas): Hasta 900 hojas Manipulación del papel de salida, estándar: Bandeja de salida de 150 hojas capacidad de salida: Hasta 150 hojas Capacidad máxima de salida (hojas): Hasta 150 hojas Gestion de la salida final: alimentador de hojas Bandejas para el papel, estandar: 2 Bandejas de papel, maximo: 3 alimentador de sobres: No Tamaños de soportes, personalizados: Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 y bandeja 3 opcional: de 104,9 x 148,5 mm a 2165,9 x 356,6 mm Tipos de soporte: Papel (normal, EcoEFFICIENT, ligero, gramaje alto, bond, en color, con membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas Peso del soporte, compatible: Bandeja 1: de 60 a 200 g/m<sup>2</sup>; Bandeja 2 y bandeja 3 de 550 hojas opcional: de 60 a 120 g/m<sup>2</sup> potencia: Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sin doble voltaje, el producto varía según el número de pieza con identificador de código de opción #) tipo de fuente de alimentacion: Fuente de alimentación interna (integrada) Número de consumo eléctrico típico (TEC): 0,36 kWh/semana (Ángel Azul); 0,36 kWh/semana (Energy Star 3.0) Etiquetas ecológicas: Declaración IT ECO Certificado Energy Star: No Rango de temperaturas operativas: de 10 a 32,5 °C Rango de humedades operativas recomendadas: HR del 30 al 70% Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto): 381 x 357 x 216 mm (Sin bandejas y sin cubiertas extendidas) Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto): 381 x 634 x 241 mm (Sin bandejas y sin cubiertas extendidas) Peso: 8,56kg **contenido de la caja:** Impresora HP LaserJet Pro 4002dn; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; guía de inicio; Folleto de ayuda; guía de la garantía; Folleto reglamentario; cables de alimentacion cable incluido: No incluido, se vende por separado

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.