



Rf. AIS-REGLETA AIS-REGLETA ASPS-2A2C13-BK

Regleta con Interruptor Aisens ASPS-2A2C13-BK/ 4 Tomas de Corriente/ 2 USB - 2 USB Tipo-C/ Cable 1.4m/ Negro

AISENS - REGLETA DE ENCHUFES MULTIFUNCION CON 4 TOMAS + CARGADOR PD3.0 20W 2xUSB-C, 2xUSB-A, 1.4M, NEGRO

Regleta de enchufes con interruptor, 4 tomas Schuko, 2 puertos USB-C y 2 puertos USB-A. Incorpora un cable de alimentación de 1.4 metros con sección de 3x1.5mm². Equipada con un cargador USB-C de 20W, ideal para cargar móviles, tablets, cámaras y otros dispositivos. Permite cargar fácilmente dispositivos USB-C y USB-A, con capacidad para alimentar simultáneamente hasta 4 dispositivos. Integra tecnología AI (chip inteligente) que identifica el protocolo del dispositivo conectado para optimizar la compatibilidad y la velocidad de carga. Ofrece múltiples sistemas de protección contra sobrecarga y cortocircuito, garantizando la máxima seguridad de sus dispositivos. Incorpora protección infantil para evitar la introducción accidental de objetos en las tomas. Fabricada con material ignífugo para mayor seguridad. Incluye interruptor con indicador LED. Especificaciones

Información general

Tipo de producto: Regleta de enchufes multifunción con cargador USB integrado

Color: Negro

Interruptor: Interruptor con indicador LED

Material: Carcasa fabricada con material ignífugo

Protección infantil: Sistema de seguridad para evitar la introducción accidental de objetos

Conectividad

Cantidad de tomas Schuko: 4

Cantidad de puertos USB-C: 2

Cantidad de puertos USB-A: 2

Capacidad de carga simultánea: Hasta 4 dispositivos USB

Entrada de alimentación

Tensión de entrada: 230-250 V / 16 A / 50 Hz

Potencia máxima: 3680 W

Longitud del cable: 1.4 m

Sección del conductor: 3 x 1.5 mm²

Material del conductor: Cobre

Cargador USB

Potencia total USB: 20 W

Tecnología de carga: Power Delivery 3.0 y Quick Charge 3.0

Salida USB-C individual: 5 V / 3 A, 9 V / 2.22 A, 12 V / 1.67 A

Salida USB-C PPS: 3.3-5.9 V / 3 A, 3.3-11 V / 1.8 A

Salida USB-A individual: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A

Salida múltiple USB: 5 V / 3 A

Protocolos compatibles

Protocolos de carga: PD3.0, QC3.0

Protocolos adicionales: QC2.0, QC4.0, Huawei FCP, Huawei SCP, Samsung AFC, Apple 5 V 2.4 A, BC1.2 DCP 5 V 1.5 A

Rango QC3.0: 3.6 V a 12.17 V

QC2.0 y QC4.0: 5 V, 9 V, 12 V

Huawei FCP: 5 V, 9 V, 12 V

Huawei SCP: 5.5 V a 10 V

Samsung AFC: 9 V, 12 V

Funciones de seguridad

Protección contra sobrecarga

Protección contra cortocircuito

Chip inteligente AI para detección automática del protocolo de carga

Certificaciones

Certificaciones: CE, RoHS

Prueba de funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete

Base múltiple multifunción: Incluida

Manual de usuario: Incluido

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.