



Rf. DLK-POE DPE-301GI DPE-301GI

**inyector PoE D-Link DPE-301GI/ 802.3at/af/ 2
Puertos RJ45**

IEEE 802.3at (PoE +)/802.3af (PoE) compatible con DPE-301GI Gigabit PoE+ Injector está diseñado para proporcionar datos y hasta 30 vatios de potencia a dispositivos compatibles con PoE (Power Over Ethernet), tales como cámaras de videovigilancia y puntos de acceso inalámbricos.

Amplíe su red Wi-FiDPE-301GI permite instalar el dispositivo PoE prácticamente en cualquier lugar de un edificio, como en techos o cerca de las entradas, al eliminar la necesidad de una toma de corriente cercana.

DPE-301GI de D-Link combina potencia eléctrica con una conexión de red Gigabit para producir una señal Gigabit Power sobre Ethernet (PoE) para transmitir a través de un único cable Ethernet hasta una distancia máxima de 100 metros

Ejemplos donde el DPE-301GI es ideal incluyen dispositivos alimentados por red tales como cámaras de videovigilancia con giro/inclinación/zoom, visión nocturna o funciones de calefacción/refrigeración internas, así como los más avanzados puntos de acceso inalámbricos que admiten el estándar 802.11ac de alto rendimiento.

Especificaciones
Puerto de datos + P Soporta la operación de medio / dúplex completo
Puerto 10/100 / 1000BASE-TCompatible con IEEE 802.3Compatible con IEEE 802.3uCompatible con IEEE 802.3atCompatible con IEEE 802.3afCompatible con IEEE 802.3ab
Puerto de datos (entrada)Soporta la operación de medio / dúplex completoCompatible con IEEE 802.3Compatible con

IEEE 802.3uCompatible con IEEE 802.3abPuerto 10/100 / 1000BASE-T**Indicadores LED**Azul: EncendidoVerde: Enlace activado
FísicoDimensiones (L x An x Al): 109,8 x 62,2 x 24,5 mmPeso: 65 gramos**Alimentación**Adaptador de corriente: 55 V / 0.6
AConsumo máximo: 32.4 vatiosSalida: 0,6 A a 55 V**Temperatura**Funcionamiento: -10 a 50 ° CAlmacenamiento: -30 a 70 ° C
HumedadFuncionamiento: 5% a 95% sin condensaciónAlmacenamiento: 5% a 95% sin condensación**Certificaciones**
CEFCCVCCIRCMRoHSBSMI

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.