

Rf. DLK-SWITCH DGS-1210-10MP/E

Switch Gestionable D-Link DGS-1210-10MP 10 Puertos/ RJ-45 10/100/1000/ PoE/ SFP



Switch PoE de gestión inteligente Gigabit de 10 puertos DGS-1210-10MP Solución rentable y ﬂexible para ampliar cualquier red empresarial.

8 puertos PoE 10/100/1000BASE-T 2 puertos Gigabit SFP Funciones avanzadas de seguridad y conmutación L2 Enrutamiento estático L2+ Interfaz de usuario de administración de 'modo estándar' o 'modo de vigilancia' opcional Presupuesto PoE de 130 W

Especificaciones Puertos e Interfaces Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8 Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2 Conector fibra óptica: SFP **Peso y dimensiones** Ancho: 330 mm Profundidad: 180 mm Altura: 44 mm Peso: 1,77 kg **Control de energía** Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz Consumo de energía (max): 152,3 W **Condiciones ambientales** Intervalo de temperatura operativa: -5 - 50 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95% Disipación del calor: 519,51 BTU/h **Conexión** Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Soporte 10G: No Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Tipos de cable soportados: Cat5, Cat5e Espejo de puertos: Si Bidireccional completo (Full duplex): Si Soporte de control de flujo: Si Adición de vínculos: Si Control de transmisión de tormentas: Si Auto MDI / MDI-X: Si Protocolo de árbol de expansión: Si Bloqueo de cabeza de línea (HOL): Si Soporte VLAN: Si Número de VLANs: 4094 Transmisión de datos Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s Tasa de reenvío: 14,88 Mpps Guardar y remitir: Si Jumbo Frames, soporte: Si Tramas Jumbo: 10000 Memoria intermedia de paquetes: 4,1 MB **Seguridad** Características de DHCP: DHCP server, DHCP client Lista de Control de Acceso (ACL): Si Reglas de lista de control de acceso: 768 IGMP: Si Algoritmos de seguridad soportados: 802.1x RADIUS, EAP, MD5, PEAP, SNMP, SSH-2, SSL/TLS, TTLS Protección contra loops: Si Vinculación de puertos IP-MAC: Si Características de administración Tipo de interruptor: Gestionado Capa del interruptor: L2/L3 Calidad de servicio (QoS) soporte: Si Administración basada en web: Si Inspección ARP: Si Registro de eventos en sistema: Si MIB, soporte: RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2674, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC2389, RFC2620 **Fibra óptica** Tecnología de fibra de cableado ethernet: 100BASE-FX, 1000BASE-X **Diseño** Color del producto: Negro Indicadores LED: Actividad, Enlace, Poder,

VelocidadSeguridad: CB, UL, BSMI, CCCCertificación: CE A, VCCI A, FCC A, BSMI, CCCAlimentación a través de Ethernet (PoE)Energía sobre Ethernet (PoE): SiAlimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: 8Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 130 W**Desempeño**Tipo de memoria: DDR3-SDRAMMemoria interna: 128 MBMemoria Flash: 32 MBFirmware actualizable: SiLongitud máxima del cable: 100 mTiempo medio entre fallos: 1274005 hFunciones de multidifusiónMultidifusión, soporte: Si

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.