



Rf. HPAP-CAR 90W SMART CA ADP

Cargador de Portátil/ Adaptador HP Smart CA Adapter/ 90W/ Automático/ Voltaje 19V

Adaptador CA Inteligente HP 90 W

Proporcione fluctuaciones óptimas de corriente y alimentación en offset a su portátil HP con un adaptador de CA inteligente HP de 90 W. Ahora disponible con un nuevo conector de ángulo recto (90°) que reduce el estrés de cables y una llave de conversión opcional de 4,5 a 7,4 mm. Como adaptador de sustitución o reserva, esté preparado con la conexión correcta.

Trabaje con confianza

Trabaje con confianza con un rendimiento óptimo con tecnología de pin inteligente y reduzca el riesgo de cambios bruscos de tensión, mientras gasta solo la mínima energía, según sea necesario.

Versatilidad de conexión con una llave especialmente diseñada que permite la conversión sencilla del nuevo conector estándar de 4,5 mm a los portátiles anteriores de HP con conectores de 7,4 mm.

Acceso ajustado ahora práctico: el nuevo conector de ángulo recto (90°) de 4,5 mm permite la conexión en espacios limitados y reduce los dobleces de los cables, con mejor gestión de cables y mayor duración.

Especificaciones

Compatibilidad con hardware Portátiles HP con conectores de 4,5 mm, 7,4 mm
Contenido de la caja Adaptador de alimentación de CA; 1 cable de alimentación; Llave de conversión de 4,5 mm a 7,4 mm; Tarjeta de garantía
Corriente operativa de entrada 1,5 A a 90 VCA máx.
Descripción del conector Llave de 4,5 mm (F) a 7,4 mm (M)
Disponibilidad de alimentación 90 W
Eficiencia de entrada 89 % mín. a 115 VCA/230 VCA a 20 V/3,25 A
Frecuencia de entrada 47-63 Hz
Intervalo de retención Entrada de 5 ms a 115 VCA
Límite de corriente de salida 11 A máx.
Longitud del cable 180 cm (cable de alimentación); 100 cm (cable conector de 4,5 mm)
Potencia de salida 90 W
Protección frente a subidas de tensión 20 V: 29 V
Rango de humedades no operativas HR del 10 al 95 %
Rango de humedades operativas Del 20 al 95 % de HR (sin condensación)
Rango de temperaturas de almacenamiento -4 to 185°F
Rango de

*temperaturas operativas 32 to 95°FRequisitos mínimos del sistema Entrada de audio CA de 4,5 mmSalida de alimentación 90
WTensiones de salida 19 VTipo de conexión Puerto base de 4,5 mm*

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.