



Rf. SLC-SPS 1250 SOHO+ 047EA000003

**SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1250 SOHO+/  
1250VA-720W/ 4 Salidas/ Formato Torre**

SPS 1250 SOHO+

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1250 VA Line-interactive y con doble cargador USB

**Energía segura y estable para tus equipos informáticos y de oficina**

Potencia (VA): 1250 Tipo de salidas: Schuko Número de salidas: 4 Especificaciones

**TECNOLOGÍA:**

Â Line - interactive

**FORMATO:Â**

Torre

**ENTRADA**

Tensión nominal:Â 230 V Margen de tensión:Â 170-280 V Estabilizador:Â AVR (Buck & Boost) Frecuencia nominal:Â 50 / 60 Hz (autodetección) Autodetección de frecuencia:Â Sí Protección:Â Térmico rearmable (10A)

**SALIDA**

Tensión nominal:Â 230 V Precisión tensión (modo batería):Â ±10% Potencia (VA/W):Â 1250 / 720 Forma de onda (modo batería):Â Pseudosenoidal Frecuencia:Â 50 / 60 Hz (misma que la entrada) Precisión frecuencia (modo batería):Â ±1Hz Tiempo de

transferencia:Â 10msCompatibilidad cargas APFC:Â SíTipo de tomas:Â SchukoNº salidas:Â 4

#### **BATERÍA**

Protección:Â Contra descarga profunda, contra sobrecargaTipo de batería:Â Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimientoTiempo de recarga:Â 6-8 horas al 90%

#### **COMUNICACIÓN**

Puertos:Â USB (protocolo HID)Software de monitorización:Â Para familia Windows, Linux y MacDescargable desde:Â <https://www.salicru.com/viewpower.html>

#### **INDICACIONES**

Tipo:Â LCD + LEDModos de funcionamiento:Â Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby

#### **OTRAS FUNCIONES**

Cold-start (arranque desde baterías):Â SíRearranque automático:Â Sí

#### **CARGADOR USB**

Cantidad:Â 2 (Tipo A + Tipo C)Tensión:Â 5 VIntensidad máxima:Â 2,1 A

#### **GENERALES**

Temperatura de trabajo:Â 0° C ÷ +40° CHumedad relativa:Â Hasta 90%, sin condensarAltitud máxima de trabajo:Â 2000 m.s.n.m.Ruido acústico a 1 metro:Â <40 dB (1)

#### **NORMATIVA**

Seguridad:Â IEC 62040-1Compatibilidad electromagnética (CEM):Â IEC 62040-2Funcionamiento:Â EN-62040-3Certificaciones corporativas:Â ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

#### **DIMENSIONES**

Fondo (mm):Â 410Ancho (mm):Â 99Alto (mm):Â 320

#### **PESO**

Peso (kg):Â 10.1

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.