



Rf. TPL-ADP USB ARCHER TX1800U NANO

Adaptador USB - WiFi TP-Link Archer TX1800U Nano/ 1800Mbps

Adaptador USB inalámbrico AX1800 Nano Wi-Fi 6

WiFi 6 rápido:

rompe la barrera del gigabit con velocidades de hasta 1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz).Â

Conexión inalámbrica de doble banda:

bandas de 2,4 GHz y 5 GHz para una conectividad flexible.Â

Juego de menor latencia:

OFDMA y MU-MIMO garantizan la conexión WiFi más eficiente para tu PC.Â

Seguridad mejorada:

WPA3 proporciona las últimas mejoras de seguridad para la protección de contraseñas personales.Â

Diseño nano:

su diseño pequeño y discreto le permite enchufarlo y olvidarse de que está ahí.

Configuración sencilla:

el TX1800U Nano viene con el controlador preinstalado. Solo conéctalo e instálalo.

Wi-Fi 6 lo mejora todo

La última tecnología Wi-Fi elimina los molestos retrasos y las cargas interminables. Equipa tu PC con el TX1800U Nano y disfruta del futuro: cargas de red más rápidas y más conexiones. Seguridad avanzada con WPA3

El protocolo de seguridad Wi-Fi más reciente, WPA3, ofrece nuevas funciones para mejorar la ciberseguridad en las redes personales. Un cifrado más seguro para las contraseñas Wi-Fi y una mayor protección contra ataques de fuerza bruta se combinan para proteger tu Wi-Fi doméstico. El diseño en miniatura brinda comodidad infinita

El Archer TX1800U Nano está diseñado para ser lo más práctico posible. Gracias a su tamaño compacto y diseño elegante, puedes conectarlo a cualquier puerto USB y dejarlo ahí, ya sea que estés de viaje o en casa.

Especificaciones

Interfaz:

USB 2.0

LED:

Estado

Dimensiones:

26.8 × 15.7 × 7.5 mm

Antena:

2 antenas de doble banda

Estándares inalámbricos:

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocidad de señal 5 GHz:

11ax hasta 1201 Mbps, 11ac hasta 867 Mbps, 11n hasta 300 Mbps, 11a hasta 54 Mbps

Velocidad de señal 2.4 GHz:

11ax hasta 574 Mbps, 11n hasta 400 Mbps, 11g hasta 54 Mbps, 11b hasta 11 Mbps

Modos inalámbricos:

Modo infraestructura

Seguridad inalámbrica:

WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

Potencia de transmisión:

5 GHz: 10 dBm (FCC), 2.4 GHz: 10 dBm (FCC)

Certificaciones:

FCC, CE, RoHS

Contenido del paquete:

Adaptador USB inalámbrico AX1800 Nano Wi-Fi 6 TX1800U Nano, guía de instalación rápida

Sistemas operativos compatibles:

Windows 10, Windows 11

Temperatura de funcionamiento:

0~40°C; ~40~85°C;

Humedad de funcionamiento:

10% ~ 90% (sin condensación)

Humedad de almacenamiento:

5% ~ 90% (sin condensación)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.