



Rf. ASU-ADP USB USB-AC53 NANO

Adaptador USB - WiFi Asus USB-AC53 NANO/ 1200Mbps

USB-AC53 Nano

Adaptador inalámbrico USB AC1200 Dual-band

El adaptador Wi-Fi MU-MIMO USB más pequeño del mundoConectividad Wi-Fi de alta velocidad. Tan pequeño que podrás dejarlo siempre conectado.Actualiza la conectividad Wi-Fi de cualquier portátilDisfruta de la velocidad del estándar Wi-Fi 802.11ac.Ideal para gaming y streamingLa banda de 5 GHz es perfecta para disfrutar de contenidos 4K UHD y juegos online con baja latencia.

Wi-Fi de 5.^a generación a velocidades extremas

Con hasta 867 Mbps de ancho de banda en la banda de 5 GHz y su puerto USB, podrás disfrutar de navegación de alta velocidad en todos tus dispositivos.Soporte MIMO multiusuario

La tecnología MIMO ofrece conexiones más rápidas cuando se conectan varios clientes a la vez.Llévatelo puesto

El diminuto y resistente diseño del USB-AC53 Nano está pensado para permanecer conectado a tu portátil mientras lo llevas en la funda de transporte.Dos bandas seleccionables con 300 Mbps/867 Mbps de ancho de banda

La banda de 2,4 GHz es ideal para navegar por internet, consultar el correo y las redes sociales, mientras que la banda de 5 GHz resulta perfecta para reproducir contenidos 4K en streaming y disfrutar gaming online.

Especificaciones

Estándar de red	IEEE 802.11a	IEEE 802.11b	IEEE 802.11g	IEEE 802.11n	IEEE 802.11ac	Segmento de producto	Rendimiento de CA mejorado AC1200: 300 + 867 Mbps
Interfaz	USB 2.0					Antena	2Antenas internas PIFA de 1,81 dBi x 2
Frecuencia de funcionamiento	2,4 GHz / 5 GHz					Seguridad	WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA/WPA2/WPA3-Personal
Certificados						Compatibilidad con sistemas operativos	Sistema operativo compatible: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows R 7, Mac OS X 10.7 a 10.12
Contenido del paquete	CD de soporte					Tarjeta de garantía	5 años
Peso del producto (g)	5 g					Product Dimensions	20 x 14 x 7 ~ mm (WxDxH) (Without Bezel)

Nota* Las velocidades de red y el ancho de banda se basan en las especificaciones IEEE 802.11ac actuales. El rendimiento real puede verse afectado por factores de la red y del proveedor de servicios, el tipo de interfaz y otras condiciones. Los dispositivos conectados deben ser compatibles con 802.11ac para obtener los mejores resultados.

Potencia de salida como se indica a continuación:
 2412-2472 MHz (802.11n HT40 MCS0): 17,24 dBm
 5180-5240 MHz (802.11n HT20 MCS0): 17,38 dBm
 5260-5320 MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 15,8 dBm
 5500-5700 MHz (802.11n HT20 MCS0): 13,31 dBm

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.