



Rf. UBI-PUNTO AC U7/PRO-WALL

## Punto de Acceso Ubiquiti UniFi 7 Pro Wall

### U7 Pro Pared

Punto de acceso WiFi 7 montado en la pared con 6 flujos espaciales y soporte para 6 GHz diseñado para constructores de viviendas con opciones de instalación sin problemas. Especificaciones **Dimensiones:** 150 x 103 x 36 mm (5.9 x 4.1 x 1.4") **Estándar WiFi:** WiFi 7 **Área de cobertura:** 140 m² (1.500 ft²) **Recuento máximo de clientes:** 300+ **Enlace ascendente:** 2.5 GbE **Montaje:** Pared (Montaje incluido) **Método de potencia:** PoE+ **MIMO 6 GHz:** 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) **5 GHz:** 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) **2.4 GHz:** 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) **Tasa de datos máxima 6 GHz:** 5.8 Gbps (BW320) **5 GHz:** 4.3 Gbps (BW240) **2.4 GHz:** 688 Mbps (BW40) **Ganancia de antena 6 GHz:** 6 dBi **5 GHz:** 5 dBi **2.4 GHz:** 4 dBi **Potencia TX máxima 6 GHz:** 23 dBm **5 GHz:** 26 dBm **2.4 GHz:** 22 dBm **Máx. BSSIDs:** 8 por radio **Tasas de datos soportadas WiFi 7 (802.11be):** 7.3 Mbps a 5.8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) **WiFi 6/6E (802.11ax):** 7.3 Mbps a 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) **WiFi 5 (802.11ac):** 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) **802.11n:** 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) **Características inalámbricas Malla inalámbrica:** Sí **Dirección de banda:** Sí **802.11v (gestión de transición BSS):** Sí **802.11r (roaming rápido):** Sí **802.11k (RRM):** Sí **Gestión avanzada de radio:** Sí **Portal cautivo** **Página de destino personalizada:** Sí **Autenticación por vales:** Sí **Autenticación por pago:** Sí **Soporte de portal externo:** Sí **Autenticación por contraseña:** Sí **Aislamiento de red de invitados:** Sí **Clave precompartida privada (PPSK):** Sí **Limitación de velocidad WiFi:** Sí **Aislamiento de dispositivos cliente:** Sí **Horarios WiFi:** Sí **RADIUS sobre TLS (RadSec):** Sí **VLAN dinámica por RADIUS:** Sí **Hardware Consumo máximo de energía:** 22W **Rango de voltaje soportado:** 44V-57V CC **Interfaz de red:** (1) Puerto RJ45 de 1/2.5 GbE **Peso:** 580 g (1.3 lb) **Gestión:** Ethernet **Material de cerramiento:** Policarbonato, aluminio **Material de montaje:** Aluminio **LEDs:** Blanco/Azul **Ancho de banda del canal:** HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) **Cumple con la NDAA:** Sí **Certificaciones:** CE, FCC, IC, Anatel **Frecuencia de operación:** EE.UU./CA: 2400 - 2472 MHz, 5150 - 5250 MHz, 5250 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz, 5725 - 5850 MHz, 5925 - 7125 MHz / Mundial: 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5725 MHz, 5925 - 7125 MHz **Temperatura de funcionamiento:** -30 a 60°C (-22 a 140°F) **Humedad operativa:** 5 a 95% sin condensación **Software Requisitos de la aplicación:** UniFi Network versión 8.1.113 o posteriores

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.