

Rf. KIN-FB KF560C30BBE-32



Memoria RAM Kingston FURY Beast EXPO 32GB/ DDR5/ 6000MHz/ 1.4V/ CL30/ DIMM

Kingston FURY KF560C30BBE-32 32GB DDR5-6000 CL30

El Kingston FURY KF560C30BBE-32 es un módulo de memoria DDR5-6000 CL30 SDRAM de 32GB (4G x 64-bit), 2Rx8, basado en dieciséis componentes FBGA de 2G x 8-bit por módulo. Es compatible con AMD® EXPO v1.1 y con Intel® Extreme Memory Profiles (Intel® XMP) 3.0. Cada módulo ha sido probado para funcionar a DDR5-6000 con una latencia de 30-36-36 a 1.4V. Los SPD están programados con la latencia estándar JEDEC DDR5-4800 de 40-39-39 a 1.1V. Cada DIMM de 288 pines utiliza contactos dorados y cuenta con disipador de calor. Especificaciones **Capacidad:** 32GB **Organización:** 4G x 64-bit (2Rx8) **Tipo de memoria:** DDR5 SDRAM **Velocidad:** 6000 MT/s **Latencia CAS (CL):** 30 **Formatos de perfil soportados:** AMD EXPO v1.1, Intel XMP 3.0 **Perfil JEDEC por defecto:** DDR5-4800 CL40-39-39 @1.1V **EXPO Profile #0:** DDR5-6000 CL30-36-36 @1.4V **EXPO Profile #1:** DDR5-5600 CL40-40-40 @1.25V **XMP Profile #1:** DDR5-6000 CL30-36-36 @1.4V **XMP Profile #2:** DDR5-5600 CL40-40-40 @1.25V **CL(IDD):** 40 ciclos **Tiempo de ciclo de fila (tRCmin):** 48ns (mín.) **Tiempo de refresco a activo/refresco (tRFCmin):** 295ns (mín.) **Tiempo de fila activa (tRASmin):** 32ns (mín.) **Voltaje de alimentación (VDD):** 1.1V típico **Voltaje VDDQ:** 1.1V típico **Voltaje VPP:** 1.8V típico **Voltaje VDDSPD:** 1.8V a 2.0V **On-Die ECC:** Sí **Calificación UL:** 94 V - 0 **Temperatura de operación:** 0 °C a +85 °C **Temperatura de almacenamiento:** -55 °C a +100 °C **Dimensiones:** 34.9 mm (alto) con disipador **Conector:** 288 pines DIMM con contactos dorados

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.