



Rf. NOX-CAR 65W ~~UBBI~~. NXPWR65NB

**Cargador de Portátil Nox 65W/ 65W/ 1xUSB/  
Automático/ 10 Conectores/ Voltaje 15-20V**

**POWER ADAPTER 65W** Cargador de portátil de 65W Salida DC 15/16/18.5/19/19.5/20V @4.66A max. 10 conectores distintos Eficiencia mínimo 85% Compatible con la mayoría de las marcas: Acer - Asus - Compaq - Dell - Fujitsu - Gateway - HP - IBM - Lenovo - Samsung - Sony - Toshiba **ALTA COMPATIBILIDAD**

En Nox no queremos que te quedes sin energía en ningún sitio, por ello, hemos diseñado este cargador universal de corriente para portátil con **regulación automática de voltaje**. Dispone de **10 conectores distintos**: 15V (Toshiba), 16V (IBM), 16V (Sony, Fujitsu), 18,5V (Compaq), 18,5V (HP, Compaq) 19V (Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Lenovo, Liteon), 19V (Samsung), 19V (Acer, Compaq, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon), 19,5V (Sony), 20V (Lenovo), los cuales abarcan la mayoría de las **principales marcas de portátiles del mercado**. LIGERO, VERSÁTIL Y SEGURO.

Un adaptador universal de corriente de 65W que podrás llevar a donde quieras gracias a su **diseño compacto y ligero**.

Simplemente conéctalo a una toma de alimentación y elige el conector correspondiente a tu portátil (marca y voltaje) para poder disfrutar de más horas de alimentación.

Apuesta por un suministro de energía estable, adecuado y confiable gracias a su **seguridad integrada contra subidas y picos de tensión**.

Además, el cargador dispone de una **entrada USB** para que, además de tu portátil, puedas cargar cualquier dispositivo con dicho conector. Especificaciones

## General

Tipo: adaptador universal para portátiles

Regulación de voltaje: regulación automática de voltaje

Compatibilidad: Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba

### **Entrada y salida de energía**

Entrada AC: 100-240 V 50/60 Hz

Salida DC: 15 V, 16 V, 18.5 V, 19 V, 19.5 V, 20 V hasta 4.66 A

Eficiencia: 85%

### **Puertos adicionales**

Puerto USB: 5 V 2.1 A

### **Dimensiones y peso**

Dimensiones: 122 x 60 x 19 mm

Peso: 420 g

### **Conectividad**

Conector M1: 6.3 x 3 mm compatible con Toshiba, voltaje 15 V

Conector M2: 5.5 x 2.5 mm compatible con IBM, voltaje 16 V

Conector M3: 6.5 x 4.4 mm con pin de 1.4 mm compatible con Sony y Fujitsu, voltaje 16 V

Conector M4: 4.8 x 1.7 mm compatible con Compaq, voltaje 18.5 V

Conector M5: 5.5 x 2.5 mm compatible con Acer, Asus, Compaq, Dell, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Lenovo y Liteon, voltaje 19 V

Conector M6: 5 x 3 mm con pin de 1 mm compatible con Samsung, voltaje 19 V

Conector M7: 5.5 x 2.1 mm compatible con Acer, Compaq, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba y Liteon, voltaje 19 V

Conector M8: 6.5 x 4.4 mm con pin de 1.4 mm compatible con Sony, voltaje 19.5 V

Conector M10: 11.5 x 5 mm rectangular compatible con Lenovo, voltaje 20 V

Conector M12: 7.4 x 5 mm compatible con HP y Compaq, voltaje 18.5 V

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.