

Monitor Profesional AOC 27B3CF2 27"/ Full HD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro

Ref.: AOC-M 27B3CF2 P/N: 27B3CF2



Detalle del producto

Monitor 27B3CF2 Suficiencia y eficiencia Brillo compacto con conectividad USB-C y soportes de altura ajustable para mejorar la productividad

Presentamos la última incorporación a la línea B3: una brillante pantalla de 27 pulgadas con un panel IPS para imágenes impresionantes y colores realistas. Si busca algo de más de 23,8 pulgadas, el 27B3CF2 es la opción ideal. Con la implementación de USB-C, la señal de video, la entrega de energía y la transferencia de datos son posibles al mismo tiempo. El monitor cuenta con las mismas características que el 24B3CF2, lo que significa que proporciona soportes de altura ajustable, integrando perfectamente características ergonómicas en su espacio de trabajo. Con la capacidad de personalizar la altura según sus preferencias, puede lograr el ángulo de visión perfecto, reduciendo la tensión en el cuello y los ojos durante sesiones prolongadas de trabajo o estudio. Ya sea que esté trabajando o estudiando, disfrute de una experiencia visual más cómoda y placentera con el tamaño de pantalla expansivo del 27B3CF2.

Resolución Full HD ¿Quieres ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con mucho detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.

100Hz Tasa de Refresco Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.

USB-C Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB. Además, el USB 3.1 permite la transmisión de datos a una velocidad de vértigo: incluso una película en 4K podrá transferirse en menos de un minuto.

HDMI La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

Monitor Profesional AOC 27B3CF2 27' Full HD IPS 100 Hz

El AOC 27B3CF2 es un monitor de 27 pulgadas con resolución Full HD, panel IPS y alta fluidez gracias a su frecuencia de refresco

de 100 Hz. Ofrece compatibilidad con Adaptive Sync, un hub USB-C con salida de video, datos y carga de hasta 65 W, y ajuste de altura ergonómico para un entorno de trabajo cómodo y eficiente. Motivos para comprarlo Panel IPS Full HD de 27" con 100 Hz para imágenes fluidas Adaptive Sync para juego sin tearing USB-C multifunción (vídeo/datos/PD 65 W) Soporte ergonómico con ajuste de altura Diseño sin marco en 3 lados y buen espacio de color Especificaciones

Tamaño de pantalla:

27 pulgadas

Formato de pantalla:

Plano

Resolución:

1920 × 1080 (Full HD)

Tipo de panel:

IPS (WLED)

Frecuencia de refresco (máx.):

100 Hz

Tiempo de respuesta:

4 ms (GtG); 1 ms (MPRT)

Brillo:

250 cd/m²

Contraste estático:

1300:1

Contraste dinámico:

20 000 000:1

Ángulo de visión:

178°/178°

Adaptive Sync:

Sí

Puertos de vídeo:

1 × HDMI 1.4; 1 × USB-C (DP Alt Mode, PD 65 W)

Hub USB:

2 × USB-A 3.2

Altavoces integrados:

Sí

Bisel:

Sin marco en 3 lados

Ergonomía:

Ajuste de altura

Montaje VESA:

100 × 100 mm

Color:

Negro

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

Brillo compacto con conectividad USB-C y soportes de altura ajustable para mejorar la productividad

Presentamos la última incorporación a la línea B3: una brillante pantalla de 27 pulgadas con un panel IPS para imágenes impresionantes y colores realistas. Si busca algo de más de 23,8 pulgadas, el 27B3CF2 es la opción ideal. Con la implementación de USB-C, la señal de video, la entrega de energía y la transferencia de datos son posibles al mismo tiempo. El monitor cuenta con las

mismas características que el 24B3CF2, lo que significa que proporciona soportes de altura ajustable, integrando perfectamente características ergonómicas en su espacio de trabajo. Con la capacidad de personalizar la altura según sus preferencias, puede lograr el ángulo de visión perfecto, reduciendo la tensión en el cuello y los ojos durante sesiones prolongadas de trabajo o estudio. Ya sea que esté trabajando o estudiando, disfrute de una experiencia visual más cómoda y placentera con el tamaño de pantalla expansivo del 27B3CF2.68,6 cm (27") LED IPS Full HD 1920 x 1080 Píxeles 16:9 100 Hz 4 ms 250 cd / m² 1300:1 Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) E 21 kWh 35 W

Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Píxeles

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LED

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado Si

Posicionamiento de mercado Hogar

Color del producto Negro

Altavoces incorporados Si

Número de altavoces 2

Potencia estimada RMS 4 W

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tipo de pantalla IPS

Carga rápida Si

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminación W-LED

Tecnología de carga rápida Power Delivery

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Versión de conector USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Brillo de la pantalla (típico) 250 cd / m²

Tiempo de latencia bajo No

Tipo de puerto USB de carga USB tipo A

Tiempo de respuesta 4 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)

Tiempo de respuesta (MPRT) 1 ms

Pantalla antirreflectante Si

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A 2

Forma de la pantalla Plana

Cantidad de puertos downstream USB tipo C 1

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si

Suministro de potencia USB Si

Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 65 W

Razón de contraste (típica) 1300:1

Relación de contraste (dinámico) 20000000:1

Puerto DVI No

Diseño sin marco Si

Máxima velocidad de actualización 100 Hz

Ángulo de visión, horizontal 178°

Bisel frontal Negro

HDMI Si

Ángulo de visión, vertical 178°

Soporte desmontable Si

Número de puertos HDMI 1

Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores

Versión HDMI1.4
Tamaño de píxel0,3114 x 0,3114 mm
Color de piesNegro
Densidad del píxel82 ppp
Tamaño visible, horizontal59,8 cm
Micrófono incorporadoNo
Tamaño visible, vertical33,6 cm
Frecuencia digital horizontal30 - 115 kHz
Entrada de audioNo
Frecuencia digital vertical48 - 110 Hz
Salida de auricularesSi
Diagonal de pantalla68,6 cm
Salidas para auriculares1
Oscurecimiento localSi
Auriculares3,5 mm
Alto Rango Dinámico (HDR)Si
Micrófono, jack de entradaNo
DDC / CIsi
Built-in conmutador KVMNo
Dureza de la superficie3H
HDCPSi
HDCP versión1.4
Tipo de puerto de cargaUSB Tipo C
Stand incluidoSi
Entrada de CASi
Cables incluidosCorriente alterna, HDMI, USB Tipo C
Adaptador de corriente incluidoSi
Cobertura sRGB (típica)101,4%
Cobertura NTSC (típica)88,4%
Cobertura Adobe RGB86,9%
Cobertura BT.202058,8%
Ancho del dispositivo (con soporte)616,6 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)229,8 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte)508,6 mm
Peso (con soporte)5,56 kg
Longitud del cable HDMI1,5 m
Ancho del paquete820 mm
Ancho (sin base)616,6 mm
Ranura para cable de seguridadSi
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Profundidad del paquete162 mm
Profundidad (sin base)45,3 mm
Altura del paquete481 mm
Ajustes de alturaSi
Altura (sin base)356,7 mm
Peso (sin base)4,03 kg
Altura ajustable (máx.)11 cm
Peso del paquete8,71 kg
Tipo de embalajeCaja
EjeNo
GiratorioNo
Clase de eficiencia energética (SDR)E
Clase de eficiencia energética (HDR)E

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 21 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación -5 - 25°
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 21 kWh
Consumo energético 35 W
Consumo de energía (inactivo) 0,5 W
Ethernet No
Exhibición en pantalla (OSD) Si
Idiomas OSD Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano
Consumo de energía (max) 135 W
Número de lenguajes OSD 19
Consumo de energía (apagado) 0,3 W
Conectar y usar (Plug and Play) Si
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Indicadores LED Operación, Suspensión
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación Interno
Escala de eficiencia energética De la A a la G
Gama de colores DCI-P3 80,7%
No contiene Mercurio, PVC/BFR
Enlace de alta definición móvil (MHL) No
RS-232 No
Periodo de garantía 3 año(s)
Certificados de conformidad CE
Certificación WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*