



Viewsonic TD1655 pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Multi-usuario Negro, Plata

Ref.: MN42175032 P/N: TD1655

Detalle del producto

- Pantalla táctil 39,6 cm (15.6") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 60 Hz 6,5 ms 800:1
- C 8 kWh 8 W

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)Pantalla táctil 39,6 cm (15.6") LED IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:960 Hz 6,5 ms 800:1C 8 kWh 8 W

Diagonal de la pantalla39,6 cm (15.6")

NVIDIA G-SYNCNo

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSyncNo

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilSi

Conector USB incorporadoSi

Color del productoNegro, Plata

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS1,6 W

Cámara incorporadaNo

Tipo HDFull HD

Tipo de pantallaIPS

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2

Tipo de pantalla táctilMulti-usuario

Tecnología touchscreenSistema capacitivo proyectado

Tecnología táctilMulti-touch

Número de puntos táctiles simultáneos10

Tipo de puerto USB de cargaUSB Tipo C

Brillo de pantalla250 cd / m²

Tiempo de respuesta6,5 ms

Forma de la pantallaPlana

Formatos gráficos soportados640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA),

1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)

Razón de contraste (típica)800:1

Relación de contraste (dinámico)80000000:1

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

Número de colores de la pantalla262144 colores

Tamaño de píxel0,179 x 0,179 mm

Intervalo de escaneado horizontal15 - 82 kHz

Intervalo de escaneado vertical50 - 75 Hz

Micrófono incorporadoNo

Salida de audio1

Diagonal de pantalla39,6 cm

Cables incluidosMini-HDMI, USB Tipo C, USB tipo C a USB tipo A

Ancho del dispositivo (con soporte)355 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)16 mm

Montaje de paredNo

Altura del dispositivo (con soporte)223 mm

Peso (con soporte)1 kg

Ancho del paquete440 mm

Profundidad del paquete288 mm

Altura del paquete89 mm

Peso del paquete2,3 kg

Clase de eficiencia energética (SDR)C

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas8 kWh

Ajuste de la inclinaciónSi

Ángulo de inclinación-20 - 60°

Consumo energético8 W

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Voltaje de entrada AC100-240 V

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Tipo de fuente de alimentaciónCorriente alterna

Certificados de sostenibilidadEPEAT Bronze

Área visible de la pantalla (H x V)344 x 194 mm

Peso1 kg

Certificados de conformidadCE, REACH, RoHS

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10

Sistema operativo MAC soportadoSi

Cantidad por caja4 pieza(s)

Anchura del palé120 cm

Longitud del palé100 cm

Altura del palé196,8 cm

Código de Sistema de Armomización (SA)8528521000

CertificacióncTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCAN, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.