



Viewsonic TD3207 pantalla para PC 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil

Ref.: MN42175049 P/N: TD3207

Detalle del producto

- Pantalla táctil 81,3 cm (32") LED VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 60 Hz 5 ms 3000:1
- E 25,8 kWh 43 W

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)Pantalla táctil 81,3 cm (32") LED VAFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:960 Hz 5 ms 3000:1E 25,8 kWh 43 W

Diagonal de la pantalla81,3 cm (32")

NVIDIA G-SYNCNo

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSyncNo

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilSi

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

montaje VESA Si

Tipo HDFull HD

Tipo de pantallaVA

Retroiluminación LEDSi

Tipo de retroiluminaciónLED

Tecnología touchscreenCapacitiva

Tecnología táctilMulti-touch

Número de puntos táctiles simultáneos10

Tipo de puerto USB de cargaUSB Tipo B

Brillo de pantalla450 cd / m²

Número de puertos ascendentes1

Tiempo de respuesta5 ms

Forma de la pantallaPlana

Razón de contraste (típica)3000:1

Relación de contraste (dinámico)50000000:1

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical 178°
HDMI Si
Número de puertos HDMI 1
Número de colores de la pantalla 16,78 millones de colores
Versión HDMI 1.4
Tamaño de píxel 0,364 x 0,364 mm
Código IP (International Protection) IP54
Cantidad de DisplayPorts 1
Grosor del cristal 3 mm
Intervalo de escaneado horizontal 15 - 73 kHz
Intervalo de escaneado vertical 47 - 75 Hz
Frecuencia digital horizontal 15 - 73 kHz
Salida de audio 1
Frecuencia digital vertical 47 - 75 Hz
Dureza de la superficie 7H
Gama de colores estándar NTSC
Gama de colores 72%
Ancho del dispositivo (con soporte) 747 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 451 mm
Altura del dispositivo (con soporte) 64 mm
Peso (con soporte) 12,8 kg
Ancho del paquete 863 mm
Ancho (sin base) 747 mm
Profundidad del paquete 163 mm
Profundidad (sin base) 451 mm
Altura (sin base) 64 mm
Altura del paquete 577 mm
Peso (sin base) 12,8 kg
Peso del paquete 15,5 kg
Clase de eficiencia energética (SDR) E
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 25,8 kWh
Consumo energético 43 W
Consumo de energía (inactivo) 0,5 W
Consumo de energía (max) 45,5 W
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90%
Tipo de fuente de alimentación Corriente alterna
Escala de eficiencia energética De la A a la G
Puerto - RS-232 1
Peso 12,8 kg
Cantidad por caja 1 pieza(s)
Anchura del palé 120 cm
Longitud del palé 100 cm
Altura del palé 187 cm
Código de Sistema de Armomización (SA) 8528521000
Certificación Regulations: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*