


Rf. P/N.



0,00 € 1/2
Incluido ()

Este calefactor de exterior tiene 1200 W de potencia. Gracias a su grado de protección de IP34 está protegido contra salpicaduras.

EspecificacionesCantidad de elementos calefactores: 2 Nivel sonoro(dB): 0 dB Potencia eléctrica máxima(W): 1200 W Material principal: Metal Adecuado para espacios húmedos: Sí Consumo auxiliar de electricidad de la salida nominal del calor(kW): 0 kW Colocación: En pared Potencia calorífica nominal(kW): 1,2 kW Consumo auxiliar de electricidad en modo reposo(kW): 0 kW Número de velocidades: 2 Consumo auxiliar de electricidad de la salida mínima de calor(kW): 0 kW Tipo de conexión wifi: Sin red Wi-Fi Tipo de enchufe: F - CEE 7/4 (Schuko) Apto para tipo de enchufe: Conexión 5 pin (Perilex) Botón On/Off: Sí Ángulo ajustable(°): 0 - 45 ° Función de inclinación: Sí Fuente de alimentación: Tensión de red Tipo de calentado: Infrarrojos Voltaje(W): 1200 W Sistema de seguridad: No Grado de protección IP: IP24 Potencia(W): 1200 W Marca de calidad EMC: Sí Rango de calor(m²): 15 m² Voltaje(V): 240 V Fijo o portátil: Portátil Emisión de arena fina(MQH): 0 MQH Funciona con electricidad: Sí Número de posiciones: 5 Longitud del cable de alimentación(m): 1,1 m Salida de calor continuo máximo(kW): 1,2 kW Tipo de calefactor: Calefactor de mesa Ajustes: Sí Alcance(m³): 38 m³ Color: Gris Frecuencia(Hz): 50/60 Hz Dimensiones(cm): 12 x 54 x 14 cm Panel de control: Analógico Impermeable: Sí Temperatura máxima(°C): 0 °C Ajustes de velocidad: 1

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.