



Rf. VERB-CARGA GNC-65 22201

Cargador de Pared Universal GaN para Viaje Verbatim GNC-65/ 2xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 65W

22,40 €
Incluido (IVA 21%)

Cargador de pared GaN 65 W 3 puertos 2 x USB-C® PD 65 W / 1 x USB-A QC 3.0 (EU/UK/US)Carga de 65 W 3 en 1

El cargador de pared GaN de 65 W de Verbatim combina dos puertos USB-C PD de 65 W y un puerto USB-A QC 3.0 en un diseño elegante que cabe en la palma de la mano. Ideal para la oficina, el hogar o los viajes, para alimentar su portátil, tableta, smartphone, dispositivos de juego, etc.

Con sus clavijas plegables para EE. UU. y sus enchufes reemplazables para la UE y el Reino Unido, es el mejor compañero de viaje. Tecnología GaN

La tecnología de nitruro de galio (GaN) proporciona una carga de alta potencia, rápida y eficiente, y genera menos calor. Los cargadores GaN son más pequeños y ligeros que los tradicionales basados en silicio, lo que los hace ultraportátiles e ideales para viajar. Seguro y fiable

El cargador GaN está fabricado con materiales ignífugos de alta calidad y cuenta con cuatro sistemas de protección de seguridad, como protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobretemperatura, para garantizar su seguridad durante la carga.

Admite la carga de hasta 3 dispositivos al mismo tiempo con una potencia total máxima de 65 W Equipado con 2 x USB-C® PD 3.0 hasta 65 W y 1 USB-A QC 3.0 hasta 18 W. La tecnología GaN integrada proporciona una carga eficiente y genera menos calor Excelente compañero de viaje gracias a las clavijas plegables para EE. UU., los enchufes reemplazables para la UE y el Reino Unido y su diseño fino y compacto Admite carga superrápida con USB Power Delivery 3.0, PPS y Quick Charge 3.0 La tecnología de fuente de alimentación programable (PPS) suministra la cantidad justa de energía necesaria para la carga ideal Excelente compañero de viaje gracias a las clavijas plegables para EE. UU., los enchufes reemplazables para la UE y el Reino Unido y su diseño fino y compacto El cargador GaN está fabricado con materiales ignífugos de alta calidad y cuenta con cuatro sistemas de protección de seguridad que incluyen protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobretemperatura Embalaje sin plástico 2 años de garantía limitada

Especificaciones

Tensión de entrada:

100-240 V CA~50/60 Hz, 1,5 A máx.

Salida de puerto único:

Salida USB-C1 PD 3.0: 3,3-11 V ⎓ 3 A o 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 3 A o 12 V ⎓ 3 A o 15 V ⎓ 3 A o 20 V ⎓ 3,25 A (65 W máx.) Salida USB-C2 PD 3.0: 3,3-11 V ⎓ 3 A o 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 3 A o 12 V ⎓ 3 A o 15 V ⎓ 3 A o 20 V ⎓ 3,25 A (65 W máx.) Salida USB-A QC 3.0: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1,5 A (18 W máx.)

Salida de puerto combinado:

Salida USB-C1+USB-C2: 45 W + 18 W Salida USB-C1+USB-A: 45 W + 18 W Salida USB-C2+USB-A: 5 V ⎓ 3 A (15 W máx.) Salida USB-C1+USB-C2+USB-A: 45 W + 15 W (USB-C2+USB-A) (60 W máx.) Salida total: 65 W máx.

Sistemas de protección de seguridad:

Protección contra cortocircuitos Protección contra sobretensión Protección contra sobrecorriente Protección contra sobretemperatura

Material

: Carcasa de plástico: Material de policarbonato ignífugo Dimensiones (An x Al x F): 58,7 x 47,3 x 29,4 mm Peso: 105 gramos
Contenido del pack

Cargador GaN Adaptador UE Adaptador UK Guía de inicio rápido Advertencia SOLO PARA USO EN INTERIORES

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.