



ASUS RT-AXE7800 router inalámbrico Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

Ref.: CN11106598 P/N: 90IG07B0-MU9B00

196,60 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

- Router de sobremesa Negro
- Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) 4804 Mbit/s
- Ethernet WAN Compatible con módem USB 3G / 4G
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 5
- Puerto USB
- Tecnología MU-MIMO

Ficha tecnica

Specs [lecat](#)Router de sobremesa NegroTribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) 4804 Mbit/sEthernet WAN Compatible con módem USB 3G / 4GEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 5Puerto USBAdministración basada en web Calidad de servicio (QoS) soporteTecnología MU-MIMO

EthernetSi

Banda Wi-FiTribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 6E (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)4804 Mbit/s

AlimentaciónCorriente alterna, CC

Diseño de la antenaExterno

Ethernet WANSi

DSL WANNo

Ranura para tarjeta SIMNo

Compatible con módem USB 3G / 4GSi

Tipo de productoRouter de sobremesa

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X)

Procesador incorporadoSi

Algoritmos de seguridad soportadosSSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS

CortafuegosSi

Frecuencia del procesador1700 MHz

El acceso de invitadosSi

Número de núcleos de procesador4

Control parentalSi

Memoria interna512 MB

Memoria Flash256 MB

MAC, filtro de direccionesSi
Filtro de URLSi
Registro de eventos en sistemaSi
Color del productoNegro
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos5
Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Reenvío de puertosSi
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)Si
Voltaje de entrada AC110 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Voltaje de salida12 V
Corriente de salida3 A
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)574 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)4804 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)2402 Mbit/s
Puerto USBSi
DNS dinámicoSi
Cables incluidosLAN (RJ-45)
Adaptador AC incluidoSi
Cantidad de antenas6
Número de redes de invitados (5GHz)3
Número de redes de invitados (2,4 GHz)3
Administración basada en webSi
Antena desmontable (s)No
Indicadores LEDLAN, Poder, WAN
DHCP, servidorSi
Funciona con Amazon AlexaSi
Tarjeta de garantíaSi
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Control de ancho de bandaSi
Tipo de conexión WANRJ-45
Calidad de servicio (QoS) soporteSi
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)Si
Conexión de redesSi
Servidor FTP incorporadoSi
Guía de configuración rápidaSi
Servidor multimediaSi
Servidor VPNIPSec, OVPN, PPTP
Soporte DMZSi
Peso1,03 kg
Soporte VPNVPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN
VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Traducción de direcciones de red (NAT)Si
Firmware actualizableSi
Botón de restaurarSi
NAT, funcionalidadPPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
Tecnología Intelligent MeshSi
Seguridad por pulsador WPSSi
Enchufe de entrada de CCSi
Tecnología MU-MIMOSi

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.