

## TP-Link Archer GE800 router inalámbrico 10 Gigabit Ethernet Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

Ref.: CN10164496 P/N: ARCHER GE800



### Detalle del producto

- Router de sobremesa Negro
- Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 11520 Mbit/s
- 10 Gigabit Ethernet
- Ethernet WAN
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 6
- Puerto USB

### Ficha tecnica

Specs [lecat](#)Router de sobremesa NegroTribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 11520 Mbit/s10 Gigabit EthernetEthernet WANEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 6Puerto USB

EthernetSi

Tipo de interfaz Ethernet LAN10 Gigabit Ethernet

Banda Wi-FiTribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 7 (802.11be)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)11520 Mbit/s

AlimentaciónUSB

Diseño de la antenaInterno

Ethernet WANSi

DSL WANNo

Ranura para tarjeta SIMNo

Tipo de productoRouter de sobremesa

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000,1200,10000 Mbit/s

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x

Algoritmos de seguridad soportadosWPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3

CortafuegosSi

Seguridad con cortafuegosSPI Firewall

Color del productoNegro

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos6

Wi-Fi estándaresWi-Fi 7 (802.11be)

Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)Si

Reenvío de puertosSi

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)1376 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)5760 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)11520 Mbit/s  
Puerto USB Si  
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1  
DNS dinámico Si  
Ruta estática Si  
Número de redes de invitados (2,4 GHz)1  
Número de redes de invitados (5GHz)1  
Número de redes de invitados (6 GHz)1  
Indicadores LED Poder, Estado, WAN, WLAN  
DHCP, cliente Si  
Interruptor de encendido/apagado integrado Si  
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) Si  
Tipo de conexión WAN RJ-45  
Servidor FTP incorporado Si  
Servidor multimedia Si  
Soporte DMZ Si  
Conector fibra óptica SFP+  
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%  
Ancho 292 mm  
Profundidad 207 mm  
Altura 224 mm  
Firmware actualizable Si  
Enchufe de entrada de CC Si  
Tipo de embalaje Caja  
Número de productos incluidos 1 pieza(s)

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*