



## TP-Link Tapo TC80 KIT cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: DM02164059 P/N: TC80 KIT

### Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Inalámbrico y alámbrico Ethernet Wifi
- Visión nocturna 10 m IR
- Bala (forma) Techo/Pared/Poste
- IP65 Resistente a la intemperie
- Blanco

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 PixelesInalámbrico y alámbrico Ethernet WifiVisión nocturna 10 m IRBala (forma) Techo/Pared/PosteIP65 Resistente a la intemperieBlanco

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónBatería, Solar

TipoCámara de seguridad IP

Número de cámaras1

EthernetSi

Colocación soportadaExterior

Tecnología de conectividadInalámbrico y alámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoBlanco

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

HDD incorporadoNo

Capacidad de zoomSi

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

Altavoces incorporadosSi

Control de desplazamiento de la cámaraSi

Estándares de redIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Control de inclinación de la cámaraSi

Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB

Distancia de visión nocturna 10 m  
Tecnología de batería Lón de litio  
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  
Administrado a través de la nube Si  
Número de baterías soportadas 1  
Tipo de LED IR  
Total de megapíxeles 2 MP  
Código IP (International Protection) IP65  
Formatos gráficos soportados 1920 x 1080 (HD 1080)  
Número de sensores 1  
Velocidad de cuadro 15 pps  
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")  
Ancho 58,3 mm  
Intervalo de temperatura operativa -20 - 45 °C  
Sistemas operativos móviles soportados Android 7.0, iOS 12  
Reducción de ruido Si  
Resistente a la intemperie Si  
Número de micrófonos 1  
Micrófono incorporado Si  
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C  
Profundidad 48 mm  
Micrófono, jack de entrada Si  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%  
Altura 81 mm  
Amplio rango dinámico (WDR) Si  
Construido en la sirena Si  
Nivel acústico de la sirena 70 dB  
Luz integrada Si  
Ángulo de visión de la lente, horizontal 99.7°  
Ángulo de visión de la lente, vertical 53.8°  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 90%  
Ángulo de visión de la lente, diagonal 116.7°  
Apertura máxima 1,6  
Distancia focal fija 3,16 mm  
Ajuste de calidad de imagen DNR  
Longitud de onda infrarroja 850 nm  
Detección de movimiento en video Si  
Botón de restaurar Si  
Sensor de movimiento Si  
Tipo de notificación de alerta Mensaje de alerta con fotos adjuntas  
Algoritmos de seguridad soportados SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK  
Vista viva Si  
Contenido del paquete TC80 Camera x1 Camera Bracket x1 Solar Panel x1 Solar Panel Bracket x1 USB Adapter Cable x1 Mounting Screws x5 Mounting Anchors x5 Mounting Template Stickers x3 Quick Start Guide  
Certificación CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR, VCCI, NCC, BSMI, NTRA, IP65

---

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.