



TP-Link Tapo TC90 KIT cámara de vigilancia Bombilla Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: DM02164061 P/N: TC90 KIT

Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna 10 m Infrarrojo/blanco
- Bombilla Techo/Pared/Poste
- IP65 Resistente a la intemperie
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 PixelesInalámbrico WifiVisión nocturna 10 m Infrarrojo/blancoBombilla Techo/Pared/PosteIP65 Resistente a la intemperieBlanco

Factor de formaBombilla

AlimentaciónBatería, Solar

TipoCámara de seguridad IP

EthernetNo

Colocación soportadaExterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadInalámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoBlanco

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de entrada AC100-240 V

Frecuencia de entrada AC50-60 Hz

HDD incorporadoNo

Capacidad de zoomSi

Máxima resolución2304 x 1296 Pixeles

Altavoces incorporadosSi

Control de desplazamiento de la cámaraSi

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Control de inclinación de la cámaraSi
Sistema de audioDe 2 vías
Tecnología de bateríaIón de litio
Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB
Distancia de visión nocturna10 m
Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Administrado a través de la nubeSi
Número de baterías soportadas1
Tipo de LEDInfrarrojo/blanco
Número de LEDs de iluminación4
Total de megapíxeles3 MP
Canales de entrada de audio2.0 canales
Canales de salida de audio2.0 canales
Número de sensores1
Formatos gráficos soportados2304 x 1296
Código IP (International Protection)IP65
Velocidad de cuadro15 pps
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Ancho130,9 mm
Intervalo de temperatura operativa-20 - 45 °C
Sistemas operativos móviles soportadosAndroid 7.0, iOS 12
Micrófono, jack de entradaSi
Profundidad116,1 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Resistente a la intemperieSi
Reducción de ruidoSi
Número de micrófonos1
Micrófono incorporadoSi
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Altura84,1 mm
Construido en la sirenaSi
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Nivel acústico de la sirena97,2 dB
Luz integradaSi
Ángulo de visión de la lente, horizontal84.4°
Ángulo de visión de la lente, vertical44.3°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 90%
Ángulo de visión de la lente, diagonal100.6°
Ángulo de inclinación0 - 90°
Escaneado progresivoSi
Alcance de bandeja0 - 340°
Apertura máxima1,6
Longitud de onda infrarroja850 nm
Distancia focal fija4 mm
Botón de restaurarSi
Sensor de movimientoSi
Tipo de notificación de alertaMensaje de alerta con fotos adjuntas
Algoritmos de seguridad soportadosSSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Ajuste de calidad de imagenDNR
Vista vivaSi
Detección de movimiento en videoSi
CertificaciónCB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65

Pedido.

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*