



Salicru SPS 2250 SOHO+ IEC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,25 kVA 1200 W 6 salidas AC

Ref.: LB12165498 P/N: 647EA000010

Detalle del producto

SPS SOHO+ es la solución segura y estable para tus equipos informáticos y de oficina. La serie SPS SOHO+ de Salicru son Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) que ofrecen una solución integral para garantizar un suministro eléctrico estable y sin interrupciones, combinando alta fiabilidad, eficiencia energética y gestión inteligente. Incorporan topología Line-interactive con AVR (Buck/Boost) que estabiliza automáticamente la tensión de entrada, reduciendo el uso de baterías y prolongando su vida útil, al mismo tiempo que garantizan compatibilidad con cargas APFC para equipos informáticos modernos. Dos prácticos puertos USB frontales del tipo A y C, ofrecen carga rápida para dispositivos móviles. También integra unas intuitivas barras LED (en la parte frontal) que permiten identificar de un vistazo el modo de funcionamiento del equipo. Disponible en cinco potencias diferentes (750VA, 900VA, 1250VA, 1650VA y 2250VA), ofrece la flexibilidad de elegir entre conectores Schuko o IEC para adaptarse perfectamente a cada instalación. Dispone además de una interfaz USB con protocolo HID, que permite el control directo del sistema, la configuración de parámetros operativos y la ejecución automática del apagado o hibernación del ordenador en caso de fallo de red. Incluye también software de gestión y monitorización, compatible con los principales sistemas operativos, que facilita el seguimiento del estado del SAI y la personalización de su funcionamiento. Aplicaciones: Protección eléctrica para evitar complicaciones en tu negocio. Los SAIs de la serie SPS SOHO+ de Salicru ofrecen la protección perfecta para equipos informáticos y de oficina, desde estaciones de trabajo individuales (diseño, comunicación, etc.) hasta pequeñas redes con servidores. Garantizan un suministro eléctrico estable y seguro en todo momento. Además, su diseño incluye dos prácticos puertos USB frontales para cargar dispositivos móviles con facilidad, lo que los convierte en la elección ideal para tiendas y comercios, autónomos y profesionales, pequeñas oficinas y espacios de coworking, franquicias y distribuidores.

- Tecnología line-interactive
- Estabilización permanente AVR (Buck/Boost)
- Formato torre
- Panel de control con display LCD y teclado
- Compatibilidad cargas APFC
- Interfaz USB con protocolo HID
- Batería de fácil reemplazo
- Tomas Schuko e IEC
- 2 x cargador USB
- Indicadores LED
- Pulsador ON/OFF
- Software de gestión
- Función Master-Slave (solo los modelos de 1250 a 2250VA)

Ficha tecnica

Tower, Line-Interactive, 2250 VA/1200 W, AVR, LCD, 6x IEC, USB C, USB A, USB (HID), 410 x 99 x 320 mm, 12.5 kg

SPS SOHO+: Energía segura y estable para tus equipos informáticos y de oficina

La serie SPS SOHO+ de Salicru son Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) que ofrecen una solución integral para garantizar un suministro eléctrico estable y sin interrupciones, combinando alta fiabilidad, eficiencia energética y gestión inteligente. Incorporan topología Line-interactive con AVR (Buck/Boost) que estabiliza automáticamente la tensión de entrada, reduciendo el uso de baterías y prolongando su vida útil, al mismo tiempo que garantizan compatibilidad con cargas APFC para equipos informáticos modernos.

Dos prácticos puertos USB frontales del tipo A y C, ofrecen carga rápida para dispositivos móviles. También integra unas intuitivas barras LED (en la parte frontal) que permiten identificar de un vistazo el modo de funcionamiento del equipo. Disponible en cinco potencias diferentes (750VA, 900VA, 1250VA, 1650VA y 2250VA), ofrece la flexibilidad de elegir entre conectores Schuko o IEC para adaptarse perfectamente a cada instalación.

Dispone además de una interfaz USB con protocolo HID, que permite el control directo del sistema, la configuración de parámetros operativos y la ejecución automática del apagado o hibernación del ordenador en caso de fallo de red. Incluye también software de gestión y monitorización, compatible con los principales sistemas operativos, que facilita el seguimiento del estado del SAI y la personalización de su funcionamiento.

Aplicaciones: Protección eléctrica para evitar complicaciones en tu negocio

Los SAIs de la serie SPS SOHO+ de Salicru ofrecen la protección perfecta para equipos informáticos y de oficina, desde estaciones de trabajo individuales (diseño, comunicación, etc.) hasta pequeñas redes con servidores. Garantizan un suministro eléctrico estable y seguro en todo momento.

Además, su diseño incluye dos prácticos puertos USB frontales para cargar dispositivos móviles con facilidad, lo que los convierte en la elección ideal para tiendas y comercios, autónomos y profesionales, pequeñas oficinas y espacios de coworking, franquicias y distribuidores. Tecnología line-interactive Estabilización permanente AVR (Buck/Boost) Formato torre Panel de control con display LCD y teclado Compatibilidad cargas APFC Interfaz USB con protocolo HID Batería de fácil reemplazo Tomas Schuko e IEC 2 x cargador USB Indicadores LED Pulsador ON/OFF Software de gestión Función Master-Slave (solo los modelos de 1250 a 2250VA)

Topología UPS Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA) 2,25 kVA

Potencia de salida 1200 W

Factor de forma Torre

Color del producto Negro

Forma de onda Pseudo sine

Voltaje de entrada de operación (min) 170 V

Voltaje de entrada de operación (max) 280 V

Frecuencia de entrada 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (max) 230 V

Frecuencia de salida 50/60 Hz

Regulación de la frecuencia de salida 1 Hz

Regulación del voltaje de salida 10%

Regulación automática de voltaje (AVR) Si

Tiempo de respuesta 10 ms

Nivel de ruido 45 dB

Funciones de protección de poder Descarga de la batería, Sobrecarga

Tipo de salida AC IEC 60320

Cantidad de salidas AC 6 salidas AC

Puerto USB Si

Cantidad de puertos USB 2.0 2

Tipo de puerto USB USB Type A/USB Type-C

Tecnología de batería Plomo-Calcio (Pb-Ca)

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Tiempo de recarga (90%)8 h

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 90%

Ancho99 mm

Profundidad410 mm

Altura320 mm

Tipo de controlBotones

Peso12,5 kg

Tipo de visualizadorLCD + LED

Altitud de funcionamiento0 - 2000 m

Auto-rearranqueSi

Arranque en fríoSi

Indicadores LEDSi

Advertencia de seguridadIEC 62040-1, IEC 62040-2, EN-62040-3, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Voltaje de salida USB5 V

Corriente de salida USB2,1 A

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*