



## Conversor Aisens A109-0690/ USB Tipo-C Macho - DisplayPort Hembra/ Hasta 27W/ 1250Mbps/ 15cm/ Negro

Ref.: AIS-CAB A109-0690 P/N: A109-0690

### Detalle del producto

AISENS - CONVERSOR ALUMINIO USB-C A DISPLAYPORT 8K@60HZ, USB-C/M-DP/H, NEGRO,

Conversor con carcasa de aluminio USB-C a DISPLAYPORT, con conector USB-C macho en un extremo y DISPLAYPORT 8K@60Hz hembra en el otro

El puerto DISPLAYPORT soporta una resolución máxima de 8K@60HZ (7680\*4320)

Nota: NO todos los dispositivos con conexión USB-C pueden trabajar con este conversor. SOLO los dispositivos con conexión USB-C que soportan el modo DP ALT (El modo DisplayPort Alt o el modo alternativo de DisplayPort) pueden trabajar con este conversor como Thunderbolt 3, USB-C con símbolo al lado etc.

Por favor, consulte con el manual de su dispositivo antes de usar este conversor para evitar problema de compatibilidad.

Este conversor no soporta DP++

Soporta HDCP

No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play

### Especificaciones

Longitud: 15 CMColor: NegroNormativas: RoHS, CETest de funcionamiento: 100% testado

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Conversor Aluminio USB-C a Displayport 8K@60Hz, USB-C/M-DP/H, Negro, 15cm  
AISENS® – Conversor Aluminio USB-C a Displayport 8K@60Hz, USB-C/M-DP/H, Negro, 15cm  
Conversor con carcasa de aluminio USB-C a DISPLAYPORT, con conector USB-C macho en un extremo y DISPLAYPORT 8K@60Hz hembra en el otro  
El puerto DISPLAYPORT soporta una resolución máxima de 8K@60HZ (7680\*4320)  
No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play

Longitud de cable0,15 m  
Conector 1USB Tipo C  
Conector 2DisplayPort  
Género del conector 1Macho  
Género del conector 2Hembra  
Factor de forma de conector 1Derecho  
Factor de forma de conector 2Derecho  
Contactos del conector chapadoOro  
Cantidad por paquete1 pieza(s)  
HDCPSi  
USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi  
Máxima resolución7680 x 4320 Píxeles  
Máxima velocidad de actualización60 Hz  
Color del productoNegro  
Ancho del paquete160 mm  
Profundidad del paquete120 mm  
Altura del paquete10 mm  
Conectar y usar (Plug and Play)Si  
Peso del paquete27 g  
Certificados de conformidadCE, RoHS  
Volumen del paquete192 cm<sup>3</sup>  
Ancho de la caja principal300 mm  
Longitud de la caja460 mm  
Alto de la caja principal280 mm  
Peso del envase completo5,4 kg  
Volumen de caja38640 cm<sup>3</sup>  
Cantidad por caja200 pieza(s)

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*