

Rf.

P/N.



0,00 €
Incluido ()

URANO SX 500WPASIVE PFC POWER SUPPLY PFC pasivo Superficie con textura rugosa en color negro mate Eficiencia Green Power Ventilador silencioso de 120 mm con sistema de rodamientos Ball Bearing 10 sistemas de protección: UVP, OVP, OGP, OTP, OPP, OLP, SCP, NLO, PFP, TFP Intel® haswell Ready (compatible con el nuevo hardware de Intel) PENSAMOS EN FUTURO CREANDO PRESENTE

La tecnología avanza y evoluciona ofreciéndonos nuevas y apasionantes posibilidades. En Nox hemos trabajado durante más de un año para potenciar las prestaciones de nuestra aclamada serie de fuentes de alimentación Urano. Disfruta de una nueva energía sólida y vibrante con la nueva serie Urano. EFICIENCIA 85%

Proporciona hasta un 85% de eficiencia en un 20-100% de carga en condiciones reales estándar. Gracias a este sistema la pérdida de energía será muy baja y se reducirán considerablemente los costos de electricidad. Con este tipo de eficiencia no sólo ahorraras energía, sino que también proteges el medio ambiente. VENTILADOR ULTRA SILENCIOSO

Ventilador de 120mm ultra-silencioso con rodamientos 'ball-bearing' para un perfecto flujo de aire y niveles de ruido extremadamente bajo gracias a su avanzada tecnología y su diseño dinámico y de alto rendimiento. Es sin duda la mejor elección para construir un PC silencioso, y también es una fuente muy útil para reducir los ruidos ambientales. Con Urano sentirás los beneficios de la eficiencia y el silencio. COMPONENTES DE ALTA CALIDAD

Para garantizar la fiabilidad y el rendimiento de nuestros componentes hemos trabajado con la mejor tecnología y materiales de última generación. El condensador principal de alta calidad proporciona una ejecución perfecta operando con características de baja impedancia. Gracias a esto, la fuente es más estable, funciona durante largos períodos de tiempo con una precisión excelente y mejora las funciones de suministro de energía.

Tipo

ATX 12V v2.2

Prestaciones

Superficie con textura rugosa en color negro mate Eficiencia Green Power Ventilador silencioso PFC

Potencia máxima

500W

Potencia de Salida

+3.3V – 21A / +5V – 15A / +12V – 36A / -12V – 0.3A / +5VSB – 2.1A

Voltaje

230 Vac – 4A – Frecuencia: 50 Hz

PFC

Sí

Raíles

+12V

Refrigeración

1 x 120 mm

Protecciones de seguridad

10 sistemas de protección: UVP, OVP, OGP, OTP, OPP, OLP, SCP, NLO, PFP, TFP

Conectores

1 x 20/24 pines (MB) 4 x SATA 1 x 4 pines (CPU) 2 x periféricos 1 x floppy

Dimensiones

150 x 86 x 140 mm

Nivel sonoro

<25 dBA

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.