



Rf. SYN-NAS DS425+ PLUS/6G

NAS Synology Diskstation DS425+/ 4 Bahías 3.5"-2.5"/ 6GB DDR4/ Formato Torre

616,41 €
Incluido (IVA 21%)

DiskStation DS425+

Un centro de almacenamiento compacto con propiedad de datos al 100% Compacto de 4 bahías

Hasta 80 TB de almacenamiento bruto Almacenamiento rápido

Puerto integrado de 2,5 GbE y más de 278/281 MB/s de lectura/escritura secuencial Aplicaciones versátiles

Realice copias de seguridad de múltiples puntos finales, gestione 40 cámaras IP, o sincronice y comparta archivos de manera segura a través de sitios Conectividad de 2,5 GbE y diversas opciones de almacenamiento

El DS425+ cuenta con redes integradas de 2.5GbE y admite tanto SSD SATA como HDD en bahías internas de 2.5"/3.5', así como unidades M.2 NVMe a través de ranuras M.2 para uso de caché Almacenar, compartir y proteger

Gestione todos sus documentos, fotos y otros archivos, haga copias de seguridad de aplicaciones y dispositivos, y proteja sus activos con videovigilancia profesional. Gestión de archivos y colaboración simplificadas

Almacene, sincronice, acceda y comparta datos desde cualquier dispositivo, esté donde esté. Trabaje sin problemas entre diferentes plataformas y dispositivos, y acceda a sus archivos a través de aplicaciones móviles, clientes de escritorio y una interfaz basada en navegador. Restablezca rápidamente y fácilmente archivos en caso de eliminación accidental, errores, malware, etc. Sincronización de NAS a NAS

Mejore la eficiencia del flujo de trabajo y la alineación del equipo en los sitios de datos con la sincronización automática de sitio a sitio unidireccional o bidireccional. Los archivos y carpetas se mantienen actualizados en todos los sitios, para que todos estén alineados, ya sea en casa, en la oficina o en diferentes sucursales, todo mientras mantiene el control total de sus datos. Realice copias de seguridad de PC, teléfonos inteligentes, aplicaciones en la nube y más

Consolide y automatice las tareas de copia de seguridad para PC, servidores de archivos, VMs, aplicaciones SaaS y más. Administre

las copias de seguridad de dispositivos de forma remota a través de un portal centralizado y restaure rápidamente archivos específicos o dispositivos completos para mantener su negocio en funcionamiento. Aproveche las soluciones de copia de seguridad integradas diseñadas para proteger sus datos con configuraciones de copia de seguridad 3-2-1 sin problemas. Synology Surveillance Station

Proteger su negocio nunca ha sido tan fácil, con gestión centralizada, soporte para más de 8,700 modelos de cámaras IP, y monitoreo y reproducción remotos. El sistema de gestión de video escalable de Synology proporciona todas las herramientas que necesita para el monitoreo en vivo, investigación, gestión y respaldo Especificaciones

Rendimiento y hardware

Procesador: Intel Celeron J4125 (4 núcleos, arquitectura de 64 bits, frecuencia base 2.0 GHz y hasta 2.7 GHz en modo turbo)

Cantidad de CPU: 1

Motor de cifrado por hardware: Integrado

Memoria

Memoria del sistema: 6 GB DDR4 non-ECC

Ranuras de memoria: 1

Memoria máxima soportada: 6 GB

Almacenamiento

Receptáculos de unidad: 4

Ranuras M.2: 2 ranuras M.2 2280 NVMe

Tipos de unidad compatibles: HDD SATA de 3.5 pulgadas, SSD SATA de 2.5 pulgadas y SSD M.2 2280 NVMe

Intercambio en caliente: Sí en unidades SATA

Conectividad

Ethernet: 1 x RJ-45 1GbE y 1 x RJ-45 2.5GbE

Puertos USB: 2 x USB 3.2 Gen 1

Diseño y construcción

Dimensiones: 166 x 199 x 223 mm

Peso: 2.18 kg

Ventiladores: 2 ventiladores de 92 x 92 mm

Modos de ventilación: Velocidad completa, modo fresco y modo silencioso

Indicadores LED frontales: Brillo regulable

Nivel de ruido: 21.6 dB(A)

Gestión y funciones

Recuperación de energía: Sí

Encendido y apagado programado: Sí

Despertar por LAN y WAN: Sí

Alimentación y consumo

Fuente de alimentación: Adaptador de 90 W

Voltaje de entrada: 100 a 240 V AC

Frecuencia: 50 / 60 Hz monofásico

Consumo energético: 28.25 W en acceso y 6.10 W en hibernación de discos

Disipación térmica: 96.33 BTU/h en acceso y 20.79 BTU/h en hibernación

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C

Humedad relativa: 5% a 95%

Certificaciones

Certificaciones: FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS

Conformidad medioambiental: RoHS

Contenido del embalaje

Unidad principal: Incluida

Paquete de accesorios: Incluido

Adaptador de alimentación CA: Incluido

Cable de alimentación CA: Incluido

Cables LAN RJ-45: 2 unidades incluidas

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.