



Viewsonic VA270-H pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Ref.: MN54175486 P/N: VA270-H-2

Detalle del producto

- 68,6 cm (27") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 1 ms 250 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 18 kWh

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)68,6 cm (27") LED IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9100 Hz 1 ms 250 cd / m² 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)E 18 kWh

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoHogar

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tipo de pantalla IPS

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 250 cd / m²

Tiempo de respuesta 1 ms

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantalla Plana

Razón de contraste (típica) 1000:1

Relación de contraste (dinámico) 50000000:1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1

Máxima velocidad de actualización 100 Hz

Optimizador de frecuencia de actualización Si

Ángulo de visión, horizontal 178°
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical 178°
Número de puertos HDMI 1
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores
Versión HDMI 1.4
Tamaño de píxel 0,311 x 0,311 mm
Intervalo de escaneado horizontal 24 - 86 kHz
Intervalo de escaneado vertical 48 - 75 Hz
Frecuencia digital horizontal 30 - 120 kHz
Frecuencia digital vertical 48 - 100 Hz
Salida de auriculares No
Profundidad de color 8 bit
Enchufe de entrada de CCSi
Cables incluidos HDMI
Adaptador de corriente incluido Si
Cobertura sRGB (típica) 104%
Cobertura NTSC (típica) 72%
Guía de configuración rápida Si
Ancho del dispositivo (con soporte) 613,2 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 189 mm
Interfaz de panel de montaje 75 x 75 mm
Altura del dispositivo (con soporte) 447,5 mm
Peso (con soporte) 3,5 kg
Ancho del paquete 680 mm
Ranura para cable de seguridad Si
Ancho (sin base) 613,2 mm
Profundidad (sin base) 51 mm
Profundidad del paquete 120 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Altura del paquete 460 mm
Altura (sin base) 363 mm
Peso del paquete 4,7 kg
Peso (sin base) 3,2 kg
Tipo de embalaje Caja
Clase de eficiencia energética (SDR) E
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 18 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación -3 - 15°
Consumo de energía (inactivo) 0,3 W
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90%
Escala de eficiencia energética De la A a la G
Peso 3,5 kg
Cantidad por caja 1 pieza(s)
Anchura del palé 120 cm
Longitud del palé 100 cm
Altura del palé 2,25 m
Código de Sistema de Armomización (SA) 8528521000
Certificación CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.