



TP-Link Archer NX210 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 5G Blanco

Ref.: CN10164480 P/N: Archer NX210

Detalle del producto

- Router de sobremesa Blanco
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1201 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- Ethernet WAN Ranura para tarjeta SIM
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 3
- Calidad de servicio (QoS) soporte

Ficha tecnica

Specs [lecat](#)Router de sobremesa BlancoDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1201 Mbit/sGigabit EthernetEthernet WAN Ranura para tarjeta SIMEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 3Calidad de servicio (QoS) soporte EthernetSi

Tipo de interfaz Ethernet LANGigabit Ethernet

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)1201 Mbit/s

AlimentaciónCC

Diseño de la antenaInterno

Ethernet WANSi

Ranura para tarjeta SIMSi

Compatible con módem USB 3G / 4GNo

Tipo de productoRouter de sobremesa

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Algoritmos de seguridad soportadosWPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3

CortafuegosSi

Seguridad con cortafuegosDoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall

Lista de Control de Acceso (ACL)Si

Generación de red móvil5G

Color del productoBlanco

Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)Si

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos3

Voltaje de salida12 V

Corriente de salida2 A

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)574 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)1201 Mbit/s
Puerto USBNo
Estándares 3GDC-HSPA+, HSPA, UMTS
Estándar 4GLTE-TDD & LTE-FDD
DNS dinámicoSi
Cables incluidosLAN (RJ-45)
Adaptador AC incluidoSi
Cantidad de antenas10
Número de redes de invitados (5GHz)1
Número de redes de invitados (2,4 GHz)1
DHCP, clienteSi
DHCP, servidorSi
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)Si
Calidad de servicio (QoS) soporteSi
Tipo de conexión WANRJ-45
Guía de instalación rápidaSi
Soporte DMZSi
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Ancho99 mm
Profundidad99 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Altura190 mm
Certificados de conformidadCE, RoHS
Bandas 3G soportadas850,900,2100 MHz
Admite bandas 4G700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Soporte VPNPPTP VPN, IPsec VPN , OpenVPN
Botón de restaurarSi
Seguridad por pulsador WPSSi
Tipo de tarjeta SIMNanoSIM
Protocolos de red compatiblesIPv4, IPv6

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*