

TP-Link TC40GW cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: DM02164044 P/N: TC40GW



Detalle del producto

- Exterior cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 1920 x 1080 Pixeles
- Inalámbrico y alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 29.9 m IR
- Torreta Techo/Pared/Poste
- IP66
- Blanco
- 430 g

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 1920 x 1080 PixelesInalámbrico y alámbrico EthernetVisión nocturna 29.9 m IRTorreta Techo/Pared/PostelP66Blanco430 g

Factor de formaTorreta

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

Número de cámaras1

Colocación soportadaExterior

EthernetSi

Tecnología de conectividadInalámbrico y alámbrico

Visión nocturnaSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoBlanco

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Consumo energético2,8 W

Consumo de energía (max)9,5 W

Voltaje de salida CC12

Amperaje de salida CC1 A

Altavoces incorporadosSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tarjeta de lectura integradaSi

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

Estándares de red IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)
Protocolos de red compatibles Protocol TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Sistema de audio De 2 vías
Distancia de visión nocturna 29.9 m
Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB
Administrado a través de la nube Si
Tipo de LED IR
Soportes de montaje incluidos Si
Formatos de vídeo compatibles H.264
Código IP (International Protection) IP66
Velocidad de cuadro 30 pps
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C
Ancho 106 mm
Ranura para tarjeta SIM Si
Tipo de tarjeta SIM NanoSIM
Conexión a red móvil Si
Generación de red móvil 4G
Estándar 4G LTE-TDD & LTE-FDD
Sistemas operativos móviles soportados Android, iOS
Profundidad 140 mm
Micrófono incorporado Si
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C
Construido en la sirena Si
Altura 234 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
Nivel acústico de la sirena 99 dB
Ángulo de visión de la lente, horizontal 105°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 90%
Ángulo de visión de la lente, vertical 59°
Ángulo de visión de la lente, diagonal 122°
Ángulo de inclinación 60 - 130°
Anclajes incluidos Si
Tipo de antena Externo
Cantidad de antenas 1
Alcance de bandeja 340 - 360°
Apertura máxima 1,65
Peso 430 g
Certificados de conformidad BSMI, CE, NCC, RCM, RoHS, VCCI
Sensor de movimiento Si
Tipo de notificación de alerta Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Clasificación de objetivos como vehículos y personas Si
Botón de restaurar Si
Longitud de onda infrarojo 850 nm
Distancia focal fija 3,17 mm
Guía de configuración rápida Si
Longitud de cable 3 m

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*