



TP-Link TC34 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: DM02164054 P/N: TC34

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna 12 m IR
- Zoom digital: 10,8x
- Bala (forma) Techo/Pared/Poste
- IP65
- Blanco
- 277 g

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 PixelesInalámbrico WifiVisión nocturna 12 m IRZoom digital: 10,8xBala (forma) Techo/Pared/PosteIP65Blanco277 g

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónCorriente alterna

TipoCámara de seguridad IP

Número de cámaras1

Colocación soportadaInterior y exterior

EthernetNo

Tecnología de conectividadInalámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Número de lentes2

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Consumo energético3 W

Consumo de energía (max)9 W

Voltaje de salida CC5

HDD incorporadoNo

Capacidad de zoom Si
Control de desplazamiento de la cámara Si
Máxima resolución 2304 x 1296 Píxeles
Tarjeta de lectura integrada Si
Altavoces incorporados Si
Control PTZ Si
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)
Control de inclinación de la cámara Si
Protocolos de red compatibles TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Zoom digital 10,8x
Distancia de visión nocturna 12 m
Cables incluidos USB
Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB
Sistema de audio De 2 vías
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Administrado a través de la nube Si
Tipo de LED IR
Total de megapíxeles 3 MP
Soportes de montaje incluidos Si
Tornillos incluidos Si
Incluye plantilla de perforación Si
Formatos de compresión de vídeo H.264
Código IP (International Protection) IP65
Velocidad de cuadro 15 pps
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Intervalo de temperatura operativa -20 - 50 °C
Auto-seguimiento Si
Ancho 78 mm
Modo de patrulla automática Si
Profundidad 76,8 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C
Reducción de ruido Si
Micrófono incorporado Si
Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D
Puntos preestablecidos Si
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
Manual de usuario Si
Amplio rango dinámico (WDR) Si
Construido en la sirena Si
Altura 106,8 mm
Nivel acústico de la sirena 99 dB
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 90%
Escaneado progresivo Si
Apertura máxima 1,6
Peso 277 g
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Detección de sonido anormal, Detección de personas, Detección de cruce de línea, Detección de mascotas, Detección de vehículos
Protección de privacidad Si
Algoritmos de seguridad soportados 128-bit AES, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Longitud de onda infrarojo 850 nm
Detección de movimiento en vídeo Si

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.