



## TP-Link TC85 KIT cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/pared

Ref.: DM02164060 P/N: TC85 KIT

### Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 Píxeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna 15 m IR
- Bala (forma) Techo/pared
- IP66
- Blanco

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#) Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 Píxeles Inalámbrico Wifi Visión nocturna 15 m IR Bala (forma) Techo/pared IP66 Blanco

Factor de forma Bala (forma)

Alimentación Batería, Solar

Tipo Cámara de seguridad IP

Colocación soportada Interior y exterior

Número de cámaras 1

Tecnología de conectividad Inalámbrico

Visión nocturna Si

Wifi Si

Tipo de montaje Techo/pared

Color del producto Blanco

Número de lentes 1

Tipo de sensor CMOS

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz

Voltaje de salida CC 5

Amperaje de salida CC 2 A

HDD incorporado No

Tarjeta de lectura integrada Si

Máxima resolución 2560 x 1440 Píxeles

Altavoces incorporados Si

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB

Cables incluidosUSB  
Sistema de audioDe 2 vías  
Tecnología de bateríaión de litio  
Distancia de visión nocturna15 m  
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  
Indicadores LEDEstado  
Tipo de LEDIR  
Soportes de montaje incluidosSi  
Total de megapíxeles4 MP  
Tornillos incluidosSi  
Formatos de compresión de videoH.264  
Código IP (International Protection)IP66  
Velocidad de cuadro15 pps  
Tamaño del sensor óptico25,4 / 3 mm (1 / 3")  
Intervalo de temperatura operativa-20 - 45 °C  
Batería incluidaSi  
Micrófono incorporadoSi  
Reducción de ruidoSi  
Intervalo de temperatura de almacenaje10 - 90 °C  
Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento-20 - 60%  
Amplio rango dinámico (WDR)Si  
Construido en la sirenaSi  
Nivel acústico de la sirena94 dB  
Diámetro6,48 cm  
Longitud116,2 mm  
Luz integradaSi  
Ángulo de visión de la lente, horizontal134°  
Ángulo de visión de la lente, vertical77°  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%  
Ángulo de visión de la lente, diagonal150°  
Escaneado progresivoSi  
Apertura máxima2,1  
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)Detección de personas, Detección de mascotas, Detección de vehículos  
Duración de la batería en espera180 día(s)  
Distancia focal fija2,1 mm  
Longitud de onda infraroja850 nm  
Detección de movimiento en videoSi  
Operado remotamenteSi  
Botón de restaurarSi  
Algoritmos de seguridad soportados128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK  
Tipo de embalajeCaja  
CertificaciónCE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*