



TP-Link Omada EAP100-BRIDGE KIT repetidor y transceptor Puente wifi 300 Mbit/s Blanco

Ref.: CN21164344 P/N: EAP100-BRIDGE KIT

Detalle del producto

- Puente wifi 300 Mbit/s 500 m
- Wifi Wi-Fi 4 (802.11n)
- Ethernet Ethernet rápido
- IP65
- Diseño de la antena: Interno 2x2 8 dBi
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [lecat](#)Puente wifi 300 Mbit/s 500 mWifi Wi-Fi 4 (802.11n)Ethernet Ethernet rápidoIP65Diseño de la antena: Interno 2x2 8 dBiBlanco

Tipo de productoPuente wifi

Rango máximo de transferencia de datos300 Mbit/s

WifiSi

EthernetSi

Estándar Wi-FiWi-Fi 4 (802.11n)

Tipo de interfaz Ethernet LANEthernet rápido

Estándares de redIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af

Distancia de transferencia máxima500 m

Intervalo de temperatura operativa-40 - 70 °C

Certificados de conformidadCE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS

Rango de temperatura de funcionamiento-40 - 158 °F

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

MAC, filtro de direccionesSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos3

Tipo de montajePared/poste

Administración basada en webSi

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Voltaje de entrada DC12 V

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Diseño de la antenaInterno

Tipo de antena2x2

Consumo de energía (max)4,8 W

Color del productoBlanco

Ganancia de la antena (max)8 dBi

Ancho79 mm

Profundidad60 mm

Altura224 mm

Energía sobre Ethernet (PoE)Si

Código IP (International Protection)IP65

Botón de restaurarSi

Cantidad por paquete2 pieza(s)

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*